

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 03:35

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-generator-pradotworczy-diesel-na-kolkach-240400-v-8500-w-10-kva-30-l-p-20931.html>

Agregat generator prądowtórzy diesel na kółkach 240/400 V 8500 W 10 kVA 30 l

Cena brutto	7 968,00 PLN
Cena netto	6 478,05 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1021648
Kod producenta	10062297
Kod EAN	4062859183880
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062297**

Agregat prądowtórzy Diesel MSW zapewnia niezbędną energię elektryczną w przypadku wystąpienia przerw w dostawie prądu. Umożliwia to mocny 4-suwowy silnik wysokopreśny. Urządzenie zużywa tylko **30 l paliwa na 12 godzin**. Sprzęt pracuje z **mocą 7220 / 8500 W**. Dzięki **trzem gniazdom (240/400 V i 12 V)** można nim obsługiwać kilka różnych maszyn, nawet równolegle. Maksymalna moc gniazda **230 V wynosi 7220 W, a gniazda 400 V to 8500 W**. Dzięki temu sprzęt idealnie sprawdza się w sytuacjach awaryjnych w domu, w biurze, na kempingu, na łodzi lub w sektorze przemysłowym. Generator włącza się za pomocą elektrycznego rozrusznika. Wszystkie ustawienia można odczytać z wyświetlacza podczas pracy w czasie rzeczywistym. Urządzenie działa z głośnością **od 78 do 96 dB**. Jednostka napędowa jest bezpiecznie wykonana i czysto wykończona. Efektywne chłodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dzięki klasie ochrony IP23 agregat jest chroniony przed rozpryskami wody pod kątem do 60°. Urządzenie zabezpieczono także przed ciałami stałymi o średnicy do 12,5 mm. Duży zbiornik zapewnia długie zasilanie, nawet przy znacznych obciążeniach. Kompaktowy agregat z silnikiem wysokopreśnym jest wyposażony w regulator napięcia AVR, wyłącznik awaryjny, czujnik niskiego ciśnienia oleju i pilot zdalnego sterowania.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 7220 / 8500 W lub 10 kVA,
- Do 12 h czasu pracy na pełnym zbiorniku 30 l,
- Jednoczesne obsługiwanie różnych maszyn za pomocą trzech gniazdek z 240/400 V AC i 12 V DC,
- Wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie zapewniają trwałość,
- Efektywne chłodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062297**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 8500S MAX EURO5**
- Poziom hałasu [dB] - **78**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Wyjście 12 V - **Tak**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **10**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **100x84**
- Objętość skokowa [cm³] - **660**
- Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- Model silnika - **1100F**

- - Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
- - Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- - Stopień ochrony IP - **IP23**
- - Zużycie paliwa [l/h] - **2,2**
- - Typ paliwa - **Diesel**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **30**
- - Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- - Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **2,5**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **12**
- - Silnik - **Praca synchroniczna AC**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **10**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Moc maksymalna [W] - **7220 / 8500**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- - Modulacja szerokości impulsów - **Tak**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
- - Pilot - **Tak**
- - Rozruch - **Elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **78**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **96**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤230**
- - Regulator napięcia - **Tak**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
- - Napięcie [V] - **240/400**
- - Wymiary (DxSxW) - **107 x 73 x 82 cm**
- - Waga - **199.1 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **112 x 76.5 x 93 cm**
- - Waga wysyłki - **220.2 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy