

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 16:45

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-generator-pradu-diesel-125-l-230400-v-7500-w-avr-euro-5-p-17283.html>

Agregat prądowórczy generator prądu Diesel 12.5 | 230/400 V 7500 W AVR Euro 5

Cena brutto	4 782,00 PLN
Cena netto	3 887,80 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017981
Kod producenta	10062301
Kod EAN	4062859183927
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062301**

Generator prądu marki MSW zapewnia energię elektryczną w przypadku awarii sieci. Urządzenie zużywa tylko **12,5 l paliwa na 5,7 godziny**. Moc agregatu wynosi **2500/7500 W**. Trzy gniazda (**230/400 V i 12 V**) pozwalają zasilić kilka różnych maszyn nawet równolegle. Maksymalna moc gniazda **230 V wynosi 2500 W**, a gniazda **400 V - 7500 W**. Generator uruchamiany jest za pomocą **elektrycznego lub ręcznego rozrusznika**. Czytelny wyświetlacz pokazuje ustawienia w czasie rzeczywistym. Głośność urządzenia wynosi od **78 do 96 dB**. Chłodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Klasa ochrony **IP23** pozwala chronić sprzęt przed rozpryskami wody pod kątem do 60°. Agregat zabezpieczono także przed ciałami stałymi o średnicy do 12,5 mm. Urządzenie wyposażone zostało w regulator napięcia AVR, wyłącznik awaryjny oraz czujnik niskiego ciśnienia oleju.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 2500 / 7500 W lub 8,75 kVA,
- Do 5,7 h pracy na pełnym zbiorniku,
- Trzy gniazda 230/400 V AC i 12 V DC do jednoczesnej obsługi różnych maszyn,
- Wysokiej jakości materiały i wykonanie,
- Chłodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przeciążeniem, klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062301**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 7500F EURO5**
- Poziom hałasu [dB] - **78**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Wyjście 12 V - **Tak**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **8,75**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **95x75**
- Objętość skokowa [cm³] - **531**
- Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- Model silnika - **195F**
- Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Stopień ochrony IP - **IP23**
- Zużycie paliwa [l/h] - **2**
- Typ paliwa - **Diesel**

- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **12,5**
- - Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- - Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **1,65**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **5.7**
- - Silnik - **Praca synchroniczna AC**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **8.75**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Długość liny [m] - **1.7**
- - Moc maksymalna [W] - **2500 / 7500**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
- - Rozruch - **Ręczny lub elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **78**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **96**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤280**
- - Regulator napięcia - **Tak**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
- - Napięcie [V] - **230/400**
- - Wymiary (DxSxW) - **94.5 x 50 x 87 cm**
- - Waga - **123.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **76 x 53 x 76 cm**
- - Waga wysyłki - **135.4 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy