

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 12:26

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-generator-pradu-diesel-125-l-240400-v-5500-w-avr-p-15717.html>

Agregat prądoworczy generator prądu Diesel 12.5 l 240/400 V 5500 W AVR

Cena brutto	4 065,00 PLN
Cena netto	3 304,88 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016392
Kod producenta	10062298
Kod EAN	4062859183897
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062298**

Agregat marki MSW zapewnia niezbędną energię elektryczną w przypadku przerw w dostawie prądu. Urządzenie wyposażone zostało w mocny **4-suwowy silnik** wysokoprężny, regulator napięcia AVR, wyłącznik awaryjny, czujnik niskiego ciśnienia oleju. Generator zużywa tylko **12,5 l paliwa na 6,5 godziny pracy**. Moc urządzenia wynosi **5500 W. Trzy gniazda (240/400 V i 12 V)** pozwalają na obsługę kilku różnych urządzeń, nawet równolegle. Agregat włączany jest za pomocą **ręcznego lub elektrycznego** rozrusznika. Wszystkie ustawienia można odczytać za pomocą wyświetlacza w czasie rzeczywistym. Głośność urządzenia wynosi od 76 do 94 dB. Chłodzenie powietrzem chroni silnik przed przegrzaniem, a zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu w przypadku przegrzania. Klasa ochrony **IP23** zapewnia mu ochronę przed rozpryskami wody pod kątem do 60°. Agregat zabezpieczono także przed ciałami stałymi o średnicy do 12,5 mm. Praktyczne uchwyty oraz dwa kółka pozwalają łatwo przenieść agregat w wybrane miejsce.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 5500 W lub 6,25 kVA,
- Do 6,5 h czasu na pełnym zbiorniku 12,5 l,
- Trzy gniazda 240/400 V AC i 12 DC,
- Wysokiej jakości materiały i solidne wykonanie,
- Chłodzenie powietrzem, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062298**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 5500F EURO5**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **88x75**
- Model silnika - **188FA**
- Objętość skokowa [cm³] - **456**
- Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤280**
- Silnik - **Praca synchroniczna AC**
- Długość liny [m] - **1.7**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- Regulator napięcia - **Tak**
- Napięcie [V] - **240/400**

- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Moc maksymalna [W] - **5500**
- - Typ paliwa - **Diesel**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **76**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **94**
- - Rozruch - **Ręczny lub elektryczny**
- - Poziom hałasu [dB] - **76**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **6.25**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
- - Ciągła moc - **6,25**
- - Zużycie paliwa [l/h] - **1.4**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **1,65**
- - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **12,5**
- - Stopień ochrony IP - **IP23**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **6.5**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
- - Wyjście 12 V - **Tak**
- - Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **74 x 49.5 x 70**
- - Waga [kg] - **107.3**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **76 x 53 x 80.5**
- - Waga wysyłki [kg] - **121.4**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy Diesel