

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 18:13

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-generator-pradu-diesel-16-l-240400-v-5000-w-avr-p-15718.html>

Agregat prądowórczy generator prądu Diesel 16 l 240/400 V 5000 W AVR

Cena brutto	6 188,00 PLN
Cena netto	5 030,89 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016393
Kod producenta	10062299
Kod EAN	4062859183903
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062299**

Agregat prądowórczy diesel niemieckiej marki MSW Motor Technics generuje prąd o napięciu **240/400 V** i pracuje z mocą **5000 W**. Przydaje się we wszystkich miejscach bez dostępu do energii elektrycznej, np. na placach budowy, otwartych przestrzeniach itp. Wysoka wydajność to zasługa maks. mocy 5,75 kVA. Wyposażono go w zbiornik paliwa o pojemności **16 l** i zbiornik oleju o pojemności **1,65 l**. Czas pracy ciągłej to 8,5 h, przy natężeniu głośności od 74 do 92 dB. Agregat prądowórczy posiada **3 gniazda: 240 /400 V AC i 12 V DC**. Dzięki nim możesz zasilać kilka różnych maszyn, nawet równolegle. Generator można włączyć za pomocą elektronicznego rozrusznika (samowzbudzenie). Bezpieczeństwo obsługi zapewniają stopień ochrony **IP23** i ochrona przed przeciążeniem. Maszyna wyposażona jest zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm, dodatkowo zamontowane praktyczne kółka, ułatwiają transport urządzenia. Agregat wyposażony w 4-suwowy silnik wysokoprężny, regulator napięcia AVR, pilot zdalnego sterowania, oraz i wyświetlacz, dzięki któremu odczytamy parametry maszyny w czasie rzeczywistym.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 5000 W lub 5,75 kVA,
- Zbiornik paliwa 16 l starcza na 8,5 h pracy ciągłej,
- Trzy gniazda: 240/400 V AC i 12 V DC,
- Solidne wykonanie z aluminium, oraz stopu aluminium,
- Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem i efektywnemu chłodzeniu,
- Klasa ochrony IP23.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062299**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-AVR 5000S EURO5**
- Materiał - **Aluminium, Stop aluminium**
- Układ zapłonowy - **Samowzbudzenie**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **88x75**
- Model silnika - **188F**
- Objętość skokowa [cm³] - **456**
- Zużycie paliwa [g/kWh] - **≤280**
- Silnik - **Praca synchroniczna AC**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **99.6**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8.3**
- Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **12**
- Regulator napięcia - **Tak**

- - Napięcie [V] - **240/400**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Moc maksymalna [W] - **5000**
- - Typ paliwa - **Diesel**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **74**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **92**
- - Rozruch - **Elektryczny**
- - Poziom hałasu [dB] - **74**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **5.75**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **SAE 10W30 (powyżej stopnia CD)**
- - Ciągła moc - **5,75**
- - Zużycie paliwa [l/h] - **1,4**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **1,65**
- - Pojemność zbiornika paliwa [l] - **16**
- - Stopień ochrony IP - **IP23**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **8.5**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-10 - 40**
- - Wyjście 12 V - **Tak**
- - Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- - Pilot - **Tak**
- - Wyłącznik awaryjny - **Tak**
- - Modułacja szerokości impulsów - **Tak**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Prędkość silnika [obr./min] - **3000**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **92 x 52 x 68.5**
- - Waga [kg] - **146**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **96 x 56 x 84**
- - Waga wysyłki [kg] - **160.7**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy