

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:47

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-generator-pradu-z-rozruchem-recznym-elektrycznym-15-l-12230-v-3000-w-p-18047.html>

Agregat prądowy generator prądu z rozruchem ręcznym elektrycznym 15 l 12/230 V 3000 W

Cena brutto	1 325,00 PLN
Cena netto	1 077,24 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018749
Kod producenta	10062318
Kod EAN	4062859184733
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062318**

Agregat marki MSW oferuje niezawodne źródło zasilania **230 V AC i 12 V DC**, które jest zawsze w pobliżu. Agregat prądowy benzynowy dostarcza energię elektryczną nawet do **7 godzin przy zaledwie 15 l paliwa**. Urządzenie pracuje z mocą **3000 W**. Czterosuwowy silnik uruchomiany jest ręcznie za pomocą linki. Jest od razu gotowy do pracy dzięki zapłonowi **TCI**. Pomimo wysokiej wydajności generator prądu charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Trzy gniazda pozwalają obsłużyć szeroką gamę maszyn. Agregat sprawdzi się do wiertarek, szlifierek lub do zapasowego źródła światła. Do tego celu służą dwa gniazda na 230 V AC. Urządzenia z prądem stałym są zasilane prądem **3,8 A** przez przyłącze **12 V DC**. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dwa duże kółka zapewniają mobilność sprzętu.

Cechy produktu:

- Maksymalna moc 3000 i mocny 4-suwowy silnik benzynowy,
- Wysokiej jakości generator z dwoma złączami 230 V AC i wyjściem 12 V DC 8,3 A,
- Duży 15-litrowy zbiornik pozwala na długi czas pracy do 7 godzin,
- Ręczny rozrusznik i sprawdzony zapłon TCI,
- Kompaktowa konstrukcja i dwa duże kółka ułatwiają transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062318**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PG3000 EASY**
- Poziom hałasu [dB] - **94,8**
- Materiał - **Aluminium, Miedź**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **2800**
- Objętość skokowa [cm³] - **210**
- Układ zapłonowy - **TCI**
- Zużycie paliwa [l/h] - **1,6**
- Typ paliwa - **Benzyna: 92-98**
- Częstotliwość [Hz] - **50/60**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **15**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **26/13/7**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **60**

- - Moc znamionowa [W] - **2800**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **15**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **6.5-7**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **3.1**
- - Moc silnika [W] - **2800-3200**
- - Współczynnik mocy - **1,0**
- - Długość liny [m] - **1.2**
- - Moc maksymalna [W] - **3000**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **230**
- - Moc [W] - **3200**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **4T:W15-40**
- - Rozruch - **Ręczny/elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **94,8**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **74,8**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **370-380**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-5 - +40**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Wymiary (DxSxW) - **62 x 57 x 54 cm**
- - Waga - **45 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **70 x 45 x 45 cm**
- - Waga wysyłki - **48 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy
- - Instrukcja obsługi