

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 06:41

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-generator-pradu-5-l-230-v-3600-w-avr-p-18037.html>

Agregat prądowórczy inwertorowy generator prądu 5 l 230 V 3600 W AVR

Cena brutto	1 547,00 PLN
Cena netto	1 257,72 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018739
Kod producenta	10062240
Kod EAN	4062859176790
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062240**

Agregat prądowórczy inwertorowy marki MSW oferuje niezawodne źródło zasilania **230 V AC**, które sprawdzi się na placu budowy, w dużym warsztacie, a nawet w przemyśle. Agregat na benzynę jest idealnym źródłem zasilania w podróży dzięki swoim rozmiarom i wytrzymałej ramie. Posiada **silnik o mocy 3600 W**. Zbiornik mieści **5 l**. Silnik **benzynowy** charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną, dzięki czemu zużywa tylko **395 g/kWh**. Uruchamiany jest **ręcznie** za pomocą linki. Dzięki **zapłonowi TCI** jest od razu gotowy do użycia. Pomimo wysokiej wydajności urządzenie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu wynoszącym zaledwie **97 dB**. Agregat pozwala zasilać urządzenia o napięciu **230 V AC**, takie jak wiertarki elektryczne, narzędzia szlifierskie, ale także sprzęt kuchenny czy źródła światła. Generator prądu z regulatorem napięcia **AVR** przekonuje stabilną moc wyjściową bez dużych wahań napięcia. Dzięki **dwóm złączom** możesz korzystać ze źródła zasilania dla kilku urządzeń końcowych jednocześnie. **Zabezpieczenie przed przeciążeniem** zapewnia bezpieczną pracę.

Cechy produktu:

- Wysokiej jakości generator z dwoma złączami 230 V AC,
- Stabilna praca bez dużych odchyłeń napięcia (AVR),
- Duży zbiornik 5 l pozwala na długą nieprzerwaną pracę,
- Ręczny rozrusznik i sprawdzony zapłon TCI,
- Kompaktowa konstrukcja ułatwia transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062240**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PG-100**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Stal, Miedź**
- Wyjście 12 V - **Tak**
- Średnica cylindra x suw [mm] - **68 x 54**
- Objętość skokowa [cm³] - **196**
- Kolor - **Czarny**
- Model silnika - **PD168FB / chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 4-suwowy OHV**
- Układ zapłonowy - **TCI**
- Typ paliwa - **Benzyna**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **5**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **5**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **60**

- - Moc znamionowa [W] - **3200**
- - Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **0,6**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **4**
- - Moc silnika [W] - **3600**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Długość liny [m] - **1.5**
- - Moc maksymalna [W] - **3500**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **230**
- - Moc [W] - **3600**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **15W40**
- - Rozruch - **Ręczny**
- - Całkowite zniekształcenie harmoniczne [%] -
- - Dołączona nasadka - **VDE, 2 x 230 V**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **97**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **95**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **395**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **40**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Wymiary (DxSxW) - **48 x 33 x 47.5 cm**
- - Waga - **26.2 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50 x 35 x 40 cm**
- - Waga wysyłki - **27.6 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy
- - Miernik napięcia
- - Klucz do świecek