

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 15:12

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-mobilny-z-rozrusznikiem-ac-230-400v-dc-12v-5500w-p-19114.html>

Agregat prądowórczy mobilny z rozrusznikiem AC 230-400V / DC 12V 5500W

Cena brutto	2 877,00 PLN
Cena netto	2 339,02 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019824
Kod producenta	10062247
Kod EAN	4062859176868
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062247**

Agregat prądowórczy firmy **MSW** oferuje niezawodne źródło zasilania **400 V AC** i **230 V AC** oraz **12 V DC**, które jest zawsze w pobliżu. Generator prądu zapewnia zatankowanie **25 l** paliwa i wytwarzanie energii elektrycznej. Urządzenie pracuje z mocą **5500 W**. Silnik benzynowy uruchamia się elektrycznie i dzięki zapłonowi **TCI** jest od razu gotowy do pracy. Pomimo wysokiej wydajności agregat benzynowy charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Dzięki pięciu gniazdom można nim obsługiwać szeroką gamę maszyn. Agregat idealnie nada się do wiertarek, szlifierek lub dodatkowych źródeł światła. Do dyspozycji są trzy gniazda na 230 V AC i jedno na 400 V AC. Urządzenia zasilane prądem stałym wykorzystują wejście 12 V DC. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dwa duże koła i wygodna rączka pomogą szybko dostać się w wybrane miejsce.

Cechy produktu:

- Siła - z maksymalną mocą 5500 W i mocnym silnikiem benzynowym,
- Różnorodność - wysokiej jakości źródło zasilania z przyłączem 400 V, trzema przyłączami 230 V AC i wyjściem 12 V DC 8,3 A,
- Trwałość - duży zbiornik 25 l pozwala długo działać,
- Niezawodność - rozrusznik elektryczny i sprawdzony zapłon TCI,
- Mobilność - kompaktowa konstrukcja oraz dwa duże koła i uchwyt ułatwiają transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062247**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PG-107**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Stal, Miedź**
- Wyjście 12 V- **Tak**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **3600**
- Objętość skokowa [cm³] - **389**
- Układ zapłonowy - **TCI**
- Typ paliwa - **Benzyna**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **25**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **100**
- Moc znamionowa [W] - **500**
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**

- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **1,1**
- - Silnik - **PD188F**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **6.3**
- - Moc silnika [W] - **7500**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Długość liny [m] - **1.5**
- - Moc maksymalna [W] - **5500**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **230**
- - Moc [W] - **7500**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **15W40**
- - Rozruch - **Elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **97**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **97**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **374**
- - Regulator napięcia - **AVR**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **40**
- - Napięcie [V] - **230/400**
- - Wymiary (DxSxW) - **100 x 74 x 63 cm**
- - Waga - **84 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **74 x 59 x 59 cm**
- - Waga wysyłki - **90 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy