

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 21:36

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-mobilny-z-rozrusznikiem-ac-230v-dc-12v-2200w-p-19119.html>

Agregat prądowórczy mobilny z rozrusznikiem AC 230V / DC 12V 2200W

Cena brutto	1 246,00 PLN
Cena netto	1 013,01 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019829
Kod producenta	10062319
Kod EAN	4062859184740
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062319**

Agregat prądowórczy firmy **MSW** oferuje niezawodne źródło zasilania **230 V AC** i **12 V DC**, które jest zawsze w pobliżu. Agregat dostarcza energię elektryczną nawet do **7 godzin** przy zaledwie **15 l** paliwa. Urządzenie pracuje z mocą **2200 W**. Czterosuwowy silnik uruchomiany jest ręcznie za pomocą linki. Jest od razu gotowy do pracy dzięki zapłonowi **TCI**. Pomimo wysokiej wydajności generator prądu charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Dzięki trzem gniazdom można nim obsługiwać szeroką gamę maszyn. Agregat idealnie nada się do wiertarek, szlifierek lub do zapasowego źródła światła. Do tego celu służą dwa gniazda na 230 V AC. Urządzenia z prądem stałym są zasilane prądem **3,8 A** przez przyłącze 12 V DC. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dwa duże kółka pomagają szybko dotrzeć w wybrane miejsce.

Cechy produktu:

- Z maksymalną mocą 2200W i mocnym 4-suwowym silnikiem benzynowym,
- Wysokiej jakości generator z dwoma złączami 230 V AC i wyjściem 12 V DC 8,3 A,
- Wydajny i duży 15-litrowy zbiornik pozwala na długi czas pracy do 7 godzin,
- Niezawodny ręczny rozrusznik i sprawdzony zapłon TCI,
- Kompaktowa konstrukcja i dwa duże kółka ułatwiają transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062319**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PG2200 EASY**
- Poziom hałasu [dB] - **91,6**
- Materiał - **Aluminium, Miedź**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **2000**
- Objętość skokowa [cm³] - **1963**
- Układ zapłonowy - **TCI**
- Zużycie paliwa [l/h] - **1,6**
- Typ paliwa - **Benzyna (92-98)**
- Częstotliwość [Hz] - **50/60**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **15**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **19/9.1**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **60**
- Moc znamionowa [W] - **2000**
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**

- - Pojemność zbiornika oleju [l] - **15**
- - Czas pracy z pełnym zbiornikiem [h] - **6.5-7**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **2.2**
- - Moc silnika [W] - **2000 - 2200**
- - Współczynnik mocy - **1,0**
- - Długość liny [m] - **1.2**
- - Moc maksymalna [W] - **2200**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **230**
- - Moc [W] - **2200**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **4T:W15-40**
- - Rozruch - **Ręczny/elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **91,6**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **71,6**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **370-380**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **-5 - 40**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Liczba złączy - **2**
- - Wymiary (DxSxW) - **82 x 58 x 53 cm**
- - Waga - **40 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **70.5 x 45 x 45 cm**
- - Waga wysyłki - **42.5 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy benzyna