

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 03:32

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/agregat-pradotworczy-mobilny-z-rozrusznikiem-ac-230v-dc-12v-2700w-p-19113.html>

Agregat prądowórczy mobilny z rozrusznikiem AC 230V / DC 12V 2700W

Cena brutto	1 535,00 PLN
Cena netto	1 247,97 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019823
Kod producenta	10062245
Kod EAN	4062859176844
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062245**

Agregat prądowórczy firmy **MSW** oferuje niezawodne źródło zasilania **230 V AC** oraz **12 V DC**, które jest zawsze w pobliżu. Zapewnia długą pracę przy jednym napełnieniu zbiornika. Generator prądu zapewnia zatankowanie **15 l** paliwa i wytwarzanie energii elektrycznej. Urządzenie pracuje z mocą **2700 W**. Silnik benzynowy uruchamia się ręcznie za pomocą linki lub elektrycznie i dzięki zapłonowi **TCI** jest od razu gotowy do pracy. Pomimo wysokiej wydajności agregat benzynowy charakteryzuje się niskim poziomem hałasu. Dzięki trzem gniazdom można nim obsługiwać szeroką gamę maszyn. Agregat idealnie nada się do wiertarek, szlifierek lub dodatkowych źródeł światła. Do dyspozycji masz dwa gniazda na 230 V AC. Urządzenia zasilane prądem stałym wykorzystują wejście 12 V DC. Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu silnika w przypadku przegrzania. Dwa duże koła i wygodna rączka pomogą szybko dostać się w wybrane miejsce.

Cechy produktu:

- Siła z maksymalną mocą 2700 W i mocnym silnikiem benzynowym,
- Wysokiej jakości źródło zasilania z dwoma przyłączami 230 V AC i wyjściem 12 V DC 8,3 A,
- Trwały i duży zbiornik 15 l pozwala długo działać,
- Niezawodny rozrusznik ręczny i elektryczny oraz sprawdzony zapłon TCI,
- Kompaktowa konstrukcja oraz dwa duże koła i uchwyt ułatwiają transport.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062245**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-PG-105**
- Materiał - **Aluminium, Plastik, Stal**
- Wyjście 12 V - **Tak**
- Uchwyty do przenoszenia - **Tak**
- Moc ciągła - **2500**
- Objętość skokowa [cm³] - **196**
- Układ zapłonowy - **TCI**
- Typ paliwa - **Benzyna**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - **15**
- Znamionowy prąd wyjściowy [A] - **8**
- Znamionowa moc wyjściowa [W] - **100**
- Moc znamionowa [W] - **2500**
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem - **Tak**
- Pojemność zbiornika oleju [l] - **0,6**

- - Silnik - **PD168FB**
- - Moc znamionowa 50 Hz [kVA] - **3.2**
- - Moc silnika [W] - **3600**
- - Współczynnik mocy - **1**
- - Długość liny [m] - **1.5**
- - Moc maksymalna [W] - **2700**
- - Znamionowe napięcie wyjściowe [V] - **230**
- - Moc [W] - **3600**
- - Rodzaj oleju silnikowego - **15W40**
- - Rozruch - **Ręczny/elektryczny**
- - Poziom mocy akustycznej [dB] - **96**
- - Poziom ciśnienia akustycznego [dB] - **96**
- - Zużycie paliwa [g/kWh] - **395**
- - Regulator napięcia - **AVR**
- - Zakres temperatury pracy [°C] - **40**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Wymiary (DxSxW) - **63 x 64 x 53 cm**
- - Waga - **51.6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 49 x 47 cm**
- - Waga wysyłki - **54.5 kg**

W zestawie:

- - Agregat prądotwórczy