

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 12:07

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/beczka-stalowa-metalowa-ocynkowana-200l-otwory-34-i-2-w-wieku-p-7692.html>

## Beczka stalowa metalowa ocynkowana 200L otwory 3/4" i 2" w wieku

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>279,00 PLN</b>    |
| Cena netto     | <b>226,83 PLN</b>    |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| ID produktu    | <b>1008862</b>       |
| Kod producenta | <b>B0443</b>         |
| Kod EAN        | <b>5902578454726</b> |
| Producent      | <b>MEVA</b>          |

### Opis produktu

Kod producenta: **B0443**

#### UWAGA

Oferujemy beczki warsztatowe, nowe nie używane, jednak z uwagi na swoją specyfikę **mogą posiadać lekkie uszkodzenia podczas transportu**. Zdarzają się lekkie otarcia, wgniecenia lub zarysowania. Jeżeli poszukujecie Państwo beczek w stanie idealnym prosimy o odbiór osobisty lub zamówienie u innego sprzedawcy.

**Wysokiej jakości beczka o pojemności 200** litrów stalowa wykonana z grubej blachy ocynkowanej z otworami G2" i G3/4" w wieku.

#### Cechy beczek ocynkowanych:

- wykonane ze stali, obustronnie ocynkowanej
- ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz
- płaszcz spawany i wzmocniony wytłaczanymi pierścieniami
- dno i wieko są łączone z płaszczem poprzez zawijanie i zaciskanie materiału
- dla zwiększenia szczelności podczas zawijania nanoszona jest masa uszczelniająca
- szczelność każdej beczki jest sprawdzana ciśnieniowo
- otwory zamknięte zakrętkami można zabezpieczyć ochronną osłoną i plombą
- konstrukcja umożliwia wielokrotne użycie i recykling

Beczki są dopuszczone do transportu i składowania wszystkich rodzajów cieczy wg. międzynarodowych przepisów transportowych **IMDG-Code** -transport morski, **RID** -transport kolejowy, **ADR** -transport drogowy.

#### Dane techniczne:

- pojemność: **200 litrów**
- średnica x wysokość: **595 x 820 mm**
- waga: **15 kg**
- grubość blachy wieka / dna / pobocznic: **1,2 / 1,2 / 1,2 mm**
- materiał: **blacha ocynkowana obustronnie**
- otwory: **w wieku G2" i G3/4"**
- certyfikaty: **UN 1A1/X1,7/250/\*\* \*\*/CZ/MV-IMET 4026**