

Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 16:25

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ekran-kurtyna-spawalnica-ochronna-239-x-175-cm-czerwona-p-13013.html>

Ekran kurtyna spawalnica ochronna 239 x 175 cm - czerwona

Cena brutto	196,00 PLN
Cena netto	159,35 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1013621
Kod producenta	10021108
Kod EAN	4062859997197
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021108**

Kurtyna spawalnica jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy. Zasłona stanowi element uzupełniający do modelu SWS02.

Ekran wykonany został z winylu o grubości 0,4 mm, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Mocowany jest za pomocą opasek kablowych do przelotek znajdujących się po jego obwodzie. Kurtynę można powiesić na stelażach, hakach, stojakach itp. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP.

Cechy produktu:

- - **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- - **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- - **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 239 x 175 cm,
- - **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- - **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- - Model - **SWS03**
- - Nr katalogowy - **10021108**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Winyl**
- - Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- - Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A> 0,0001 - **0,0093**
- - Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$ -
- - Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $313\text{nm} \leq \lambda \leq 400\text{nm}$ -
- - Poziom zagrożenia 0,6
- - Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A po ekspozycji na promienie UV - **0,0063**
- - Względna zmiana przepuszczalności światła po ekspozycji na promienie UV - **0,296**
- - Poziom zagrożenia 0,59
- - Umiarkowana odporność na promieniowanie UV - **Tak**
- - Ognioodporność - **Tak**
- - Odstępy między przelotkami - **304 mm**
- - Grubość materiału - **0,4 mm**
- - Długość - **239 cm**

-
- - Szerokość - **175 cm**
 - - Wymiary (DxSxW) - **174,00 x 232,50 x 0,50 cm**
 - - Waga - **2,55 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33,00 x 33,00 x 5,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **2,60 kg**

W zestawie:

- - Zasłona spawalnicza