

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 07:27

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ekran-kurtyna-spawalnica-ochronna-z-rama-na-kolkach-174-x-174-cm-czarna-p-13015.html>

Ekran kurtyna spawalnica ochronna z ramą na kółkach 174 x 174 cm - czarna

Cena brutto	382,00 PLN
Cena netto	310,57 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1013623
Kod producenta	10021110
Kod EAN	4062859999641
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021110**

Kurtyna spawalnica jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy.

Ekran wykonany został z winylu o grubości **0,4 mm**, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Na całym obwodzie znajdują się **oczka do mocowania**. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Stojak do mocowania płachty ma wymiary 174 x 180 cm. Średnica rur wynosi 22 mm. 4 kółka zapewniają kurtynie mobilność. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą **EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP**.

Cechy produktu:

- **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 175 x 175 cm,
- **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- **Mobilność** - solidny stelaż na kółkach, dwa posiadają hamulce,
- **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- Model - **SWS05**
- Nr katalogowy - **10021110**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Winyl**
- Rodzaj kółek - **Skrętne z hamulcami**
- Średnica rurek stelaża - **22 mm**
- Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- Kolor - **Czarny**
- Rozmiar ekranu [mm] - **1740 x 1740**
- Transfer spektralny [%] -
- MMA - **Tak**
- TIG - **Tak**
- MIG/MAG - **Tak**
- Poziom zagrożenia - **0,6**
- Przepuszczalność światła [%] - **0,93**
- Poziom zagrożenia po naświetleniu - **0,59**
- Przepuszczalność światła po naświetleniu [%] - **0,63**

-
- - Względna zmiana przepuszczalności światła [%] - **29,6**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **3 x 180 x 190**
 - - Waga [kg] - **6,25**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **162 x 24 x 6,5**
 - - Waga wysyłki [kg] - **7,5**

W zestawie:

- - Zasłona spawalnicza
- - Stelaż
- - Instrukcja