

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 21:39

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ekran-kurtyna-spawalnica-ochronna-z-rama-na-kolkach-239-x-175-czerwona-p-13014.html>

Ekran kurtyna spawalnicza ochronna z ramą na kółkach 239 x 175 cm - czerwona

Cena brutto	520,00 PLN
Cena netto	422,76 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1013622
Kod producenta	10021109
Kod EAN	4062859997340
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021109**

Kurtyna spawalnicza jest produktem przeznaczonym do ochrony osób postronnych przed światłem łuku spawalniczego, iskrami i odpryskami. Duży rozmiar skutecznie oddziela obszar roboczy.

Ekran wykonany został z winylu o grubości **0,4 mm**, który jest niepalny i odporny na działanie promieni UV. Na całym obwodzie znajdują się **oczka do mocowania**. Ekran wyposażony został w wysokiej jakości szwy z mocnych ognioodpornych nici. Stabilność parawanowi zapewnia solidna stalowa podstawa o wymiarach 240 x 180 cm. Średnica rur wynosi 22 mm. 4 kółka zapewniają kurtynie mobilność. Produkt posiada certyfikat zgodności z normą **EN ISO 25980 wymagany w procedurach BHP**.

Cechy produktu:

- - **Odporność** - winyl o grubości 0,4 mm odporny na działanie promieni UV i trudnopalny,
- - **Trwałość** - szwy wykonane z mocnych nici odpornych na żar i ogień,
- - **Ochrona** - duża powierzchnia o wymiarach 239 x 175 cm,
- - **Bezpieczeństwo** - zgodnie z normą EN ISO 25980,
- - **Mobilność** - solidny stelaż na kółkach,
- - **Łatwe mocowanie** - na całym obwodzie znajdują się przelotki do mocowania na stelażu.

Parametry techniczne:

- - Model - **SWS04**
- - Nr katalogowy - **10021109**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał - **Winyl**
- - Materiał kółek - **Plastik**
- - Rodzaj kółek - **Skrętne 360°**
- - Średnica rurek stelaża - **22 mm**
- - Szwy - **Mocne ognioodporne nici**
- - Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła $A > 0,0001$ - **0,0093**
- - Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $210\text{nm} \leq \lambda \leq 313\text{nm}$ -
- - Współczynnik przenikania spektralnego dla długości fali $313\text{nm} \leq \lambda \leq 400\text{nm}$ [%] -
- - Poziom zagrożenia 1 ($400\text{nm} \leq \lambda \leq 1400\text{nm}$) - **0,6**
- - Przepuszczalność światła w oparciu o źródło światła A po ekspozycji na promienie UV - **0,0063**
- - Względna zmiana przepuszczalności światła po ekspozycji na promienie UV - **0,296**
- - Poziom zagrożenia - **59**
- - Umiarkowana odporność na promieniowanie UV - **Tak**

-
- - Ognioodporność - **Tak**
 - - Odstępy między przelotkami - **304 mm**
 - - Grubość materiału - **0,4 mm**
 - - Wymiary zasłony - **239 x 175 cm**
 - - Wymiary stelaża - **240 x 180 cm**
 - - Wymiary (DxSxW) - **66,00 x 240,00 x 196,00 cm**
 - - Waga - **8,70 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **23,50 x 120,00 x 8,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **9,00 kg**

W zestawie:

- - Zasłona spawalnicza
- - Stelaż
- - Instrukcja