

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 05:19

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-12-led-lcd-7-cali-sd-30-m-p-18876.html>

Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna 12 LED LCD 7 cali SD 30 m

Cena brutto	5 781,00 PLN
Cena netto	4 700,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019580
Kod producenta	10030899
Kod EAN	4062859079121
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030899**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala zbadać nawet trudno widoczne lub dostępne miejsca pracy i usterki. Umożliwia sprawdzenie przewodów, rur czy odpływów, a także szczelin lub ubytków podczas prac renowacyjnych. Elastyczna sonda i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że idealnie nadaje się do różnych zastosowań. **Głowicę kamery** wprowadza się do rury za pomocą sondy o długości 30 m wykonanej z włókna szklanego. Dwie płozy prowadzące o różnych rozmiarach dostosowują kamerę do średnicy rury. Głowica i sonda są wodoodporne (**IP68**) i dlatego mogą być używane również w wilgotnym środowisku. Elastyczną głowicę kamery można **obracać o 90° i ma kąt widzenia 105°**. **12 diod LED** zapewnia odpowiednie światło. Szafrkowy obiektyw jest odpowiedni do trudnych warunków i zapewnia ostre jak brzytwa obrazy na monitorze **LCD**. Ośmiokrotny zoom cyfrowy i niezależne wyrównanie obrazu pokazują wszystkie szczegóły. Sterowanie kamerą odbywa się za pomocą skrzynki kontrolnej. Oprócz przeglądania można także nagrywać audio i wideo oraz obrazy, które dostarczą Ci cennych informacji podczas analizy pęknięć lub zatorów. Kamera jest wyposażona w gniazdo **USB, oraz na karty SD**. Karta SDHC o pojemności 8 GB została zawarta w zakresie dostawy. Zasilanie akumulatorowe pozwala na używanie sprzętu w dowolnym miejscu bez zewnętrznego źródła zasilania. W komplecie znajduje się walizka transportowa.

Cechy produktu:

- Duża kamera 23 x 240 mm o rozdzielczości 720 x 576 px i 7-calowy kolorowy wyświetlacz IPS
- 12 diod LED,
- Sonda o długości 30 m,
- Możliwość zapisu nagrania wideo i audio oraz obrazów,
- Walizka transportowa w komplecie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030899**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-EC-300C**
- Materiał - **Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: włókno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna / złącze USB: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Liczba diod LED - **12**
- Źródło zasilania - **12 V (skrzynka sterownicza); ładowarka: wejście: AC 100-240 V~50/60 Hz, wyjście: DC 12,6 V / 1000 mA**
- Bateria - **4400 mAh, 12,6 V**
- Zasilanie baterią - **Tak**
- Kąt widzenia [°] - **105**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Powiększenie cyfrowe - **x 8**

- - Automatyczne wyłączenie - **Tak**
- - Stopień rotacji głowicy [°] - **90**
- - Materiał obudowy - **Tworzywo sztuczne**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Typ obiektywu - **Szkoło szafirowe**
- - Średnica głowicy [mm] - **23 x 240**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Typ matrycy światłoczułej - **CMOS**
- - Pamięć - **Karta 8 GB SDHC**
- - Długość wysięgnika sondy [mm] - **30**
- - Rozmiar czujnika ["] - **1/4**
- - Format plików wideo i foto - **avi, jpg**
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
- - Sygnał transmisji - **Przewód**
- - Port USB - **Tak**
- - Typ wyświetlacza - **7-calowy wyświetlacz IPS**
- - Wymiary (DxSxW) - **50 x 20 x 45 cm**
- - Waga - **10 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51.5 x 21 x 46 cm**
- - Waga wysyłki - **11.62 kg**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna
- - Monitor
- - Sonda
- - Głowica kamery
- - 2 gumowe pierścienie
- - Płozy (40 / 80 mm)
- - Śrubokręt
- - Karta SD
- - Czytnik USB
- - Baterie
- - Ładowarka
- - Osłona przeciwsłoneczna
- - Szyna
- - Walizka
- - Instrukcja obsługi