

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 17:50

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-12-led-tft-7-cal-sd-60-m-p-18878.html>

Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna 12 LED TFT 7 cali SD 60 m

Cena brutto	9 369,00 PLN
Cena netto	7 617,07 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019582
Kod producenta	10030902
Kod EAN	4062859079152
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030902**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala zbadać nawet trudno widoczne lub dostępne miejsca pracy i usterki. Umożliwia sprawdzenie przewodów, rur czy odpływów, a także szczelin lub ubytków podczas prac renowacyjnych. Elastyczna sonda i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że idealnie nadaje się do różnych zastosowań. Głowicę kamery wprowadza się do rury za pomocą sondy o długości 60 m wykonanej z włókna szklanego. Trzy płoty prowadzące o różnych rozmiarach dostosowują kamerę do średnicy rury. Głowica i sonda są wodoodporne (IP68) i dlatego mogą być używane również w wilgotnym środowisku. Elastyczną głowicę kamery można obracać o 90° i ma kąt widzenia 105°. 12 diod LED zapewnia odpowiednie światło. Szafrony obiektyw jest odpowiedni do trudnych warunków i zapewnia ostre jak brzytwa obrazy na monitorze LCD. Ośmiokrotny zoom cyfrowy i niezależne wyrównanie obrazu pokazują wszystkie szczegóły. Sterowanie kamerą odbywa się za pomocą skrzynki kontrolnej. Oprócz przeglądania można także nagrywać audio i wideo oraz obrazy, które dostarczą Ci cennych informacji podczas analizy pęknięć lub zatorów. Kamera jest wyposażona w gniazdo USB, oraz na karty SD. Karta SDHC o pojemności 8 GB została zawarta w zakresie dostawy. Zasilanie akumulatorowe pozwala na używanie sprzętu w dowolnym miejscu bez zewnętrznego źródła zasilania.

Cechy produktu:

- Perspektywa 38 x 230 mm, samopoziomująca kamera o rozdzielczości 720 x 576 px i 7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT,
- 12 diod LED i sensor 1/3",
- Sonda o długości 60 m, funkcja zliczania metrów,
- Możliwość zapisu nagrania wideo i audio oraz obrazów,
- Kompaktowy rozmiar i niewielka waga.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030902**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-EC-600B3**
- Materiał - **Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: włókno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna / złącze USB: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Liczba diod LED - **12**
- Źródło zasilania - **12 V (sterowanie) / ładowarka: wejście: 100 - 240 V (AC) / ~50/60 Hz / wyjście: 12,6 V (DC) / 1000 mA**
- Bateria - **4400 mAh / 12,6 V**
- Zasilanie baterią - **Tak**
- Kąt widzenia [°] - **105**
- Powiększenie cyfrowe - **x8**

- - Automatyczne wyłączenie - **Nie**
- - Stopień rotacji głowicy [°] - **90**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Typ obiektywu - **Szkiełko szafirowe**
- - Średnica głowicy [mm] - **38 x 230**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Pamięć - **Karta SD 8 GB (maks. 256 GB) / pamięć USB**
- - Długość wysięgnika sondy [mm] - **60**
- - Rozmiar czujnika ["] - **1/3**
- - Format plików wideo i foto - **avi, jpg**
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
- - Sygnał transmisji - **Przewód**
- - Port USB - **Tak**
- - Typ wyświetlacza - **7-calowy kolorowy ekran TFT**
- - Wymiary (DxSxW) - **44 x 17 x 59 cm**
- - Waga - **14 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **76 x 57 x 36 cm**
- - Waga wysyłki - **16.58 kg**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna
- - Monitor
- - Sonda
- - Prowadnica do sondy
- - Głowica kamery
- - 3 silikonowe pierścienie
- - Płozy (100 / 140 / 220 mm)
- - 2 wkręta
- - Karta SD
- - Czytnik USB
- - Baterie
- - Ładowarka
- - Walizka
- - Instrukcja obsługi