

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 12:17

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-diagnostyczna-inspekcyjna-18-led-lcd-10-cal-sd-20-m-p-18882.html>

Endoskop kamera diagnostyczna inspekcyjna 18 LED LCD 10 cali SD 20 m

Cena brutto	8 455,00 PLN
Cena netto	6 873,98 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019586
Kod producenta	10031032
Kod EAN	4062859138057
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10031032**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala na skontrolowanie uszkodzonych obszarów w trudno dostępnych miejscach typu zbiorniki, pojemniki, kominy czy systemy rurowe. Głowicę kamery włożysz do rury za pomocą przewodu o długości **20 m**. Oba elementy są wodoodporne do głębokości 10 m (IP68), dzięki czemu idealnie nadają się do użytku w wilgotnym środowisku. Elastyczną głowicę kamery obraca się **o 360° i przechyla o 180°**. **18 diod LED** zapewnia niezbędne światło w ciemnym otoczeniu. Wysokiej jakości obiektyw zapewnia ostry obraz na **10- calowym monitorze LCD**. Oprócz przeglądania możliwe jest także nagranie dźwięków i filmów oraz zrobienie zdjęcia. Urządzenie posiada jednostkę sterującą z klawiaturą 28,5 x 12 cm oraz dwa złącza kamer (4 i 6 pin). Nagrania odtwarzane są za pomocą pilota. Sprzęt posiada port **USB i gniazdo micro SD** do transmisji i przechowywania danych. Akumulator pozwala na pracę kamery do 4 godzin.

Cechy produktu:

- Kamera obraca się o 360° i przechyla o 180°, ma rozdzielczości 800 x 600 px; 10-calowy wyświetlacz zapewnia wyraźną relację,
- 18 diod LED zapewnia najlepszą widoczność,
- 20 m kabla pozwala na zajrzenie w odległe miejsca,
- Pamięć pozwala na przechowywanie nagrań wideo i audio oraz obrazów,
- Walizka transportowa z klawiaturą do użytku w terenie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10031032**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-EC-20S**
- Materiał - **ABS, Stop aluminium, Szkło akrylowe**
- Liczba diod LED - **18**
- Źródło zasilania - **Wejście: 100-240 V / ~ 50/60 Hz / 0,6 A (maks.) / Wyjście: 13,5 V (DC) / 1,7 A / 23 W**
- Bateria - **Akumulator litowo-jonowy (6600 mAh / 11,1 V)**
- Zasilanie baterią - **Tak**
- Aparat - **976 x 496 px (efektywne) / 640 x 480 px (DVR)**
- Etui w zestawie - **Tak**
- Stopień rotacji głowicy [°] - **360**
- Lampa LED - **Tak**
- Rozdzielczość matrycy - **800 x 600 px**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Pamięć - **32 GB (maks.)**
- Długość wysięgnika sondy [mm] - **20**

-
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
 - - Port USB - **Tak**
 - - Typ wyświetlacza - **LCD (10")**
 - - Wymiary (DxSxW) - **34 x 28 x 18 cm**
 - - Waga - **9.8 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **88.5 x 72.5 x 50 cm**
 - - Waga wysyłki - **11.7 kg**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna
- - Konsola sterownicza z klawiaturą
- - Zasilanie przewodem (180 cm)
- - Pilot
- - Zwijacz kablowy
- - Osłona kamery
- - Instrukcja