

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 00:53

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-diagnostyczna-430-mm-sr-10-mm-lcd-35-p-10634.html>

Endoskop kamera inspekcyjna diagnostyczna 430 mm śr. 10 mm LCD 3.5"

Cena brutto	846,00 PLN
Cena netto	687,80 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1011874
Kod producenta	10030519
Kod EAN	4062859991799
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030519**

Kamera endoskopowa marki Steinberg Systems przyda się w warsztatach samochodowych, przy sprawdzaniu stanu rurociągów czy podwieszanych sufitów. Wyświetlacz TFT LCD o przekątnej **3,5 cala**. Ekran można z łatwością odłączyć od urządzenia. Obraz jest bezprzewodowo transmitowany przez **sygnał 2,4 G**. Zasięg przekazu wynosi maks. **15 m**. Widok na wyświetlaczu możesz obracać w **4 płaszczyznach** (do góry nogami, obrót o 180°, odbicie z lewej i prawej). Kamera o **średnicy 10 mm** wyposażona w matrycę 0,3 MP. Jest ona w stanie zrobić zdjęcie lub nagrać film w rozdzielczości 480x640 pikseli. Liczba klatek na minutę wynosi 30 FPS. Sonda ma możliwość regulacji ostrości w zakresach **1-3 cm** lub **3-8 cm**. Ponadto zastosowano **4-krotne** powiększenie. Ustawisz je za pomocą przycisków.

Głowica obraca się o **360°**. Elastyczny przewód o długości **430 mm**. Jego maksymalny promień zagięcia wynosi **7 cm**. Dwie **lampki LED** służą jako latarka. Sprzęt posiada gniazdo na **kartę SD**. Zalecamy korzystać z karty **32 GB** (klasa 10). Pliki przejrzysz bezpośrednio na urządzeniu lub na komputerze czy telewizorze za sprawą portów **USB** oraz **AV**. Stopień ochrony **IP67** - odporność na działanie pyłów i kurzu (**numer 6**) oraz sondę można zanurzyć w wodzie przez krótki czas (**numer 7**). Za zasilanie całości odpowiada wysokiej jakości bateria litowo-jonowa (**1600 mAh**). Wytrzymuje ona do **3 godzin** pracy. Funkcja **Auto OFF** pozwala zaoszczędzić energię. Wyłącza ona endoskop po 10 min bezczynności. Tryb ten można dezaktywować. Do ładowania baterii służy dołączony **zasilacz**.

Cechy produktu:

- Odczepiany, bezprzewodowy wyświetlacz **TFT LCD 3,5 cala**,
- Średnica głowicy **10 mm**,
- Możliwość obrotu o **360°**,
- Matryca o rozdzielczości **0,3 MP**,
- Tryb kręcenia **filmów** i robienia **zdjęć**,
- Gniazdo na **kartę SD** do 32 GB,
- Stopień ochrony **IP67**.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-EC-10**
- Nr katalogowy - **10030519**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilanie - **230 V AC /50 Hz**
- Bateria - **Li-Ion 18500 1600 mAh 3,7 V**
- Materiał obudowy - **ABS**
- Materiał powłoki przewodu - **PE**
- Transmisja sygnału - **2,4 G**

- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Rodzaj wyświetlacza - **3,5 cala TFT**
- - Typ sensora - **CMOS**
- - Rozdzielczość sensora - **320 x 240**
- - Średnica głowicy - **Ø10 mm**
- - Zakres obrotu głowicy - **360°**
- - Długość sondy - **430 mm**
- - Rodzaj soczewki - **Micro HD**
- - Głębokość ostrości - **30-80 mm**
- - Kąt widzenia - **60°**
- - Pamięć - **Karta SD/TF 32 GB (brak w zestawie)**
- - Port USB - **Tak**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Liczba żarówek LED - **2**
- - Automatyczne wyłączenie - **Tak**
- - Stopień ochrony - **Obudowa: IP20 / Kamera: IP67**
- - Futerał w zestawie - **Tak**
- - Format zdjęć/filmów - **JPG/AVI**
- - Wymiary (DxSxW) - **69 x 10 x 17,5 cm**
- - Waga - **0,55 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **37 x 14,5 x 45 cm**
- - Waga wysyłki - **2,8 kg**

W zestawie:

- - Kamera endoskopowa,
- - Futerał,
- - Akcesoria (**brak karty SD**),
- - Instrukcja obsługi.