

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 20:05

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-hd-sonda-30m-led-wyswietlacz-kolorowy-tft-7-p-20241.html>

Endoskop kamera inspekcyjna HD sonda 30m LED wyświetlacz kolorowy TFT 7"

Cena brutto	4 782,00 PLN
Cena netto	3 887,80 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020957
Kod producenta	10030900
Kod EAN	4062859079138
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030900**

Kamera inspekcyjna marki Steinberg Systems pozwala zbadać nawet trudno widoczne lub dostępne miejsca pracy i usterki. Elastyczna sonda i ergonomiczny uchwyt sprawiają, że ten endoskop idealnie nadaje się do różnych zastosowań, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Za pomocą kamery inspekcyjnej można sprawdzić przewody, rury czy odpływy, a także zbadać szczeliny lub ubytki podczas prac renowacyjnych. Głowicę kamery wprowadza się do rury za pomocą sondy o długości **30 m** wykonanej z **włókna szklanego**. Kamera kanalizacyjna nadaje się do odpływów o różnych średnicach. **Dwie płozy** prowadzące o różnych rozmiarach dostosowują kamerę do średnicy rury. Głowica i sonda są **wodoodporne (IP68)** i dlatego mogą być używane również w wilgotnym środowisku. Funkcja liczenia metrów oraz nadajnik wbudowany w głowicę kamery (bez odbiornika) ułatwiają zlokalizowanie problemu. Głowicę kamery można **obracać o 90°, ma ona kąt widzenia 105°**. Niezbędne światło zapewniają jej **diody LED (12 szt.)** zintegrowane z głowicą kamery. Wysokiej jakości szafirowy obiektyw jest odpowiedni do trudnych warunków i zapewnia ostre obrazy na monitorze LCD. Ponadto **ośmiokrotny zoom cyfrowy** i niezależne wyrównanie obrazu pokazują również najdrobniejsze szczegóły. Sterowanie kamerą odbywa się za pomocą klawiatury. Oprócz prostego przeglądania można także **nagrywać audio i wideo oraz obrazy**, które dostarczą Ci cennych informacji podczas analizy pęknięć lub zatorów. Poza złączem USB kamera inspekcyjna jest też wyposażona w gniazdo na **karty SD**. Karta SD o pojemności **8 GB** została już zawarta w zakresie dostawy. Kamera endoskopowa jest zasilana akumulatorem, dzięki czemu możesz jej używać w dowolnym miejscu bez zewnętrznego źródła zasilania. Dołączona **walizka** ułatwia transport i przechowywanie sprzętu.

Cechy produktu:

- Duża kamera 23 x 134 mm o rozdzielczości 1280 x 720 px i 7-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT dla wyraźnego odtwarzania,
- 12 diod LED zapewnia najlepszą widoczność,
- Sonda o długości 30 m zapewnia niesamowite zasięgi, a nadajnik wbudowany w głowicę kamery ułatwia zlokalizowanie problemu,
- Można zapisywać nagrania wideo i audio oraz obrazy,
- Praktyczna walizka transportowa z klawiaturą do użytku w terenie.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030900**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-EC-300HK**
- Materiał - **Obudowa: stal nierdzewna (SS 304) / kabel: włókno szklane / zwijacz kabla: stal nierdzewna / złącze USB: tworzywo sztuczne (ABS)**
- Liczba diod LED - **12**
- Źródło zasilania - **12 V (skrzynka sterownicza); ładowarka: wejście: AC 100-240 V~50/60 Hz, wyjście: DC**

12,6 V / 1000 mA

- - Bateria - **4400 mAh, 12,6 V**
- - Zasilanie baterią - **Tak**
- - Kąt widzenia [°] - **105**
- - Etui w zestawie - **Tak**
- - Powiększenie cyfrowe - **x8**
- - Automatyczne wyłączanie - **Tak**
- - Stopień rotacji głowicy [°] - **90**
- - Materiał obudowy - **Tworzywo sztuczne**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Typ obiektywu - **Szkło szafirowe**
- - Średnica głowicy [mm] - **23 x 134**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Pamięć - **Karta 8 GB SDHC**
- - Długość wysięgnika sondy [mm] - **30**
- - Rozmiar czujnika ["] - **1/3**
- - Format plików wideo i foto - **avi, jpg**
- - Klasa ochrony IP - **IP68**
- - Sygnał transmisji - **Przewód**
- - Port USB - **Tak**
- - Typ wyświetlacza - **7-calowy kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT**
- - Wymiary (DxSxW) - **50.5 x 19.5 x 45 cm**
- - Waga - **9.42 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **51.5 x 20.5 x 46 cm**
- - Waga wysyłki - **10.46 kg**

W zestawie:

- - Kamera inspekcyjna SBS-EC-300HK
- - Monitor
- - Sonda
- - Prowadnica do sondy
- - Głowica kamery
- - 2 gumowe pierścienie
- - Płozy (40 / 80 mm)
- - Śrubokręt
- - Jednostka sterująca
- - Karta SD
- - Czytnik USB
- - Mikrofon
- - Baterie
- - Ładowarka
- - Klawiatura
- - Walizka
- - Instrukcja obsługi