

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 21:25

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-lcd-tft-7-sr-rur-40-80-mm-dl-50m-p-9733.html>

Endoskop kamera inspekcyjna LCD TFT 7" śr. rur 40-80 mm dł. 50m

Cena brutto	2 860,00 PLN
Cena netto	2 325,20 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1010957
Kod producenta	10030556
Kod EAN	4062859947383
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030556**

Kamera endoskopowa marki Steinberg Systems będzie w stanie skontrolować stan odpływów, rur, instalacji wentylacyjnych i nie tylko. **Endoskop** sprawdzi się też w budownictwie, wiertnictwie przemysłowym, a nawet podczas badań archeologicznych. Duży zasięg to zasługa przewodu o **długości 50 m**. Praktyczna szpula pozwala zwinąć sondę i bezpiecznie ją przechować. Dwie gwiazdki prowadzące (**40, 80 mm**) dostosowują kamerę do średnicy rury. Głowicę wyposażono w **12 diod LED** oświetlające ciemne zakamarki. Obraz można powiększyć nawet **8-krotnie**. Pozwala to uzyskać bardzo wyraźne filmy i zdjęcia. Kolorowy ekran **TFT LCD** służy do podglądu na żywo. Przekątna **7 cali** i tryb wyświetlania w formacie **16:9** lub **4:3** wpływają na dobrą widoczność obrazu. Ponadto na monitorze zobaczysz filmy i zdjęcia zapisane na **karcie SD**.

Cechy produktu:

- - **Zasięg** - przewód o długości 50 m.
- - **Widoczność** - kamera z 12 diodami LED,
- - **Praktyczność** - możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów z dźwiękiem na karcie SD,
- - **Ergonomia** - kolorowy ekran TFT LCD 7 cali,
- - **Mobilność** - praktyczna walizka transportowa.

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-EC-500**
- - Nr katalogowy - **10030556**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **100-240 V 50/60 Hz 1,5 A**
- - Bateria - **Wbudowana bateria litowo-jonowa 4400 mAh / 12,6 V**
- - Materiał obudowy - **Aluminium**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Rodzaj wyświetlacza - **Kolorowy ekran TFT 7"**
- - Rozdzielczość matrycy - **1/4"**
- - Wymiary głowicy - **23 x 120 mm**
- - Zakres obrotu głowicy - **90°**
- - Długość wysięgnika sondy - **50000 mm (Ø5 mm)**
- - Kąt widzenia - **105°**
- - Pamięć - **Karta SD 8 GB (maks. 256 GB)**
- - Port USB - **Tak**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Liczba diod LED - **12 szt.**
- - Automatyczne wyłączenie - **Nie**

- - Klasa ochrony - **IP68**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **47,50 x 18,50 x 40 cm**
- - Waga - **7,95 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **50 x 20 x 42,50 cm**
- - Waga wysyłki - **8,80 kg**

W zestawie:

- - Ekran 7",
- - Walizka,
- - Przewód łączący,
- - Bęben kablowy,
- - Przewód,
- - Głowica z kamerą 23 mm,
- - 2 gwiazdki prowadzące (40, 80 mm),
- - Akumulator,
- - Ładowarka,
- - Karta SD 8 GB,
- - Pendrive,
- - Mikrofon,
- - Śrubokręt,
- - Pilot
- - Instrukcja obsługi.