

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 22:04

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/endoskop-kamera-inspekcyjna-lcd-tft-9-sr-rur-70-300-mm-dl-60-m-p-9732.html>

Endoskop kamera inspekcyjna LCD TFT 9" śr. rur 70-300 mm dł. 60 m

Cena brutto	11 812,00 PLN
Cena netto	9 603,25 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1010956
Kod producenta	10030555
Kod EAN	4062859947376
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030555**

Kamera endoskopowa marki Steinberg Systems będzie w stanie skontrolować stan odpływów, rur, instalacji wentylacyjnych i nie tylko. **Endoskop** sprawdzi się też w budownictwie, wiertnictwie przemysłowym, a nawet podczas badań archeologicznych. Duży zasięg to zasługa przewodu o **długości 60 m** (maks. 80 m). Praktyczna szpula pozwala zwinąć sondę i bezpiecznie ją przechować. Urządzenie pasuje do rur o średnicach w zakresie **70-300 mm**. Głowicę wyposażono w **42 diody LED** oświetlające ciemne zakamarki. Obraz można powiększyć nawet **10-krotnie**. Kamera endoskopowa sama się poizomuje. Pozwala to uzyskać bardzo wyraźne filmy i zdjęcia. Widok jest transmitowany przez nadajnik **512 Hz**. Kolorowy ekran **TFT LCD** służy do podglądu na żywo. Przekątna **9 cali** i tryb wyświetlania w formacie **16:9** wpływają na dobrą widoczność obrazu. Ponadto na monitorze zobaczysz filmy i zdjęcia zapisane na **karcie SD**.

Cechy produktu:

- **Zasięg** - przewód o długości 60 m (maks. 80 m),
- **Widoczność** - kamera z 42 diodami LED,
- **Praktyczność** - możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów z dźwiękiem na karcie SD,
- **Ergonomia** - kolorowy ekran TFT LCD 9 cali.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-EC-670**
- Nr katalogowy - **10030555**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Zasilanie - **100-240 V 50/60 Hz 1,5 A**
- Bateria - **Wbudowana bateria litowo-jonowa 2200 mAh / 12,6 V**
- Materiał obudowy - **ABS**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Rodzaj wyświetlacza - **Kolorowy ekran TFT 9"**
- Rozdzielczość matrycy - **1/4"**
- Wymiary głowicy - **40 x 286 mm**
- Zakres obrotu głowicy - **90°**
- Długość wysięgnika sondy - **60000 mm (Ø7 mm)**
- Kąt widzenia - **105°**
- Pamięć - **Karta SD 8 GB (maks. 256 GB)**
- Port USB - **Tak**
- Lampa LED - **Tak**
- Liczba diod LED - **42 szt.**
- Automatyczne wyłączanie - **Nie**

- - Klasa ochrony - **IP68**
- - Instrukcja obsługi - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **43,5 x 51,5 x 20 cm**
- - Waga - **10,25 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **52 x 21,5 x 46 cm**
- - Waga wysyłki - **21,45 kg**

W zestawie:

- - Ekran 9",
- - Walizka,
- - Przewód łączący,
- - Klawiatura,
- - Przewód,
- - Głowica z kamerą 40 mm,
- - Centralizator 100 mm,
- - Centralizator 140 mm,
- - Centralizator 220 mm,
- - Akumulator,
- - Ładowarka,
- - Karta SD,
- - Pendrive,
- - Mikrofon,
- - Śrubokręt,
- - Pilot,
- - Instrukcja obsługi.