

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 06:45

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/falownik-inwerter-solarny-off-grid-do-fotowoltaiki-lcd-5000-va-p-16659.html>

Falownik inwerter solarny off-grid do fotowoltaiki LCD 5000 VA

Cena brutto	3 141,00 PLN
Cena netto	2 553,66 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017353
Kod producenta	10062438
Kod EAN	4062859202352
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062438**

Inwerter solarny marki MSW, przyjazny dla środowiska oraz ekonomiczny uzupełni twoją instalację fotowoltaiczną w niezależne zasilanie o mocy **230 W**. Falownik posiada budowę modułową i może być konfigurowany na wiele sposobów. Tryb **UPS** pozwala na bezprzewodowe zasilanie energią z paneli słonecznych lub ładowania akumulatorów. Inwerter solarny do systemu fotowoltaicznego zasilą niemal wszystkie urządzenia w biurze lub w domu. Napięcie wyjściowe wybiera się indywidualnie, w zależności od urządzenia. Falownik ma moc znamionową **5000 VA** przy sprawności 98%. Czytelny wyświetlacz LCD pozwoli na ustawienie różnych trybów, zaś panel z przyciskami umożliwi wybór priorytetu wejścia (sieciowe lub słoneczne), prądu ładowania lub priorytet ładowania.

Cechy produktu:

- Wszechstronne użycie jako ładowarka słoneczna, inwerter i ładowarka akumulatorów,
- Wydajna dzięki mocy znamionowej 5000 VA przy sprawności 98%,
- Kompatybilna z napięciem sieciowym lub generatorem,
- Urządzenie jest kompatybilne, łatwe do transportu,
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062438**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-POWER UPS 4000 PSW**
- Częstotliwość [Hz] - **50/60**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Żelazo**
- Moc znamionowa [VA] - **5000**
- Sprawność [%] - **98**
- Napięcie baterii [V] - **48**
- Kształt sygnału wyjściowego - **Czysta sinusoida**
- Zabezpieczenia - **Zabezpieczenie przed przeciążeniem / przeładowaniem (60 V DC) / przegrzaniem / zwarcie**
- Dokładność napięcia AC [V] - **230**
- Prąd ładowania [A] - **Akumulator, ładowarka AC: 10/20/30/40/50/60; ładowarka słoneczna: 60/80**
- Zasilanie baterią - **Tak**
- Moc przepięciowa [VA] - **10000**
- Maks. moc panelu solarnego [W] - **4000**

-
- - Pobór mocy w trybie czuwania [W] - **2**
 - - Maks. napięcie otwartego obwodu panelu solarnego [V] - **145**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **47 x 29.5 x 13**
 - - Waga [kg] - **10.5**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **54.5 x 40 x 23**
 - - Waga wysyłki [kg] - **11.4**

W zestawie:

- - Inwerter solarny