

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 23:17

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/klimatyzacja-do-domu-i-biura-z-nawilzaczem-i-oczyszczaczem-powietrza-85w-3w1-p-8676.html>

Klimatyzacja do domu i biura z nawilżaczem i oczyszczaczem powietrza 85W - 3w1

Cena brutto	385,00 PLN
Cena netto	313,01 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1009947
Kod producenta	10250253
Kod EAN	4250928675569
Producent	UNIPRODO

Opis produktu

Numer producenta: **Uniprodo 10250253**

Klimatyzator ewaporacyjny marki Uniprodo **łączy w sobie funkcje chłodzenia, oczyszczania i nawilżania**. Świetnie sprawdzi się w mieszkaniach, domkach letniskowych, sklepach czy biurach. Cechuje go wysoka wydajność połączona z ekonomicznością.

Technologia chłodzenia ewaporacyjnego odpowiada za ekonomiczność i kompaktowość sprzętu, to właśnie dzięki niej **urządzenie nie wymaga elementów umieszczanych na zewnątrz budynku, ani też rur wyprowadzających powietrze**. Model UNI_COOLER_04 wyposażony jest w dwa duże i łatwo dostępne filtry – wewnętrzny odpowiada za obniżanie temperatury, a zewnętrzny zapobiega wciąganiu do środka małych obiektów.

Klimatyzator charakteryzuje się **zużyciem prądu na poziomie 85 W przy zużyciu od 0,5 do 0,6 litra wody na godzinę**. Ponadto pod pokrywką 10-litrowego pojemnika znajdują się wkłady chłodzące, które przyspieszają ochładzanie pomieszczenia. Trzystopniowa regulacja chłodzenia i wentylacji umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika, a TIMER umożliwia zaprogramowanie klimatyzera tak, by wyłączył się po upływie określonego czasu.

Intuicyjny panel sterowniczy z membranowymi przyciskami oraz bezprzewodowy pilot (o zasięgu do 5 m) ułatwiają obsługę urządzenia, a oddzielne diody sygnalizują aktywność poszczególnych funkcji. Kompaktowy rozmiar wraz z czterema obrotowymi kółkami ułatwiają przemieszczanie urządzenia.

Cechy produktu:

- - **Wielozadaniowość** - 3 funkcje w jednym urządzeniu: oczyszczanie, nawilżanie i chłodzenie powietrza,
- - **Wygoda** - długi kabel zasilający, panel sterujący z diodami i bezprzewodowy pilot,
- - **Ekonomiczność** - niskie zużycie prądu (85 W), wody (0,5 - 0,6 l/h) oraz timer wyłączający urządzenie,
- - **Wytrzymałość** - obudowa z ABS i polistyrenu, łatwa konserwacja,
- - **Wydajność** - trzy tryby chłodzenia i wentylacji, duży wiatrak oraz pionowe poprzeczki kierujące wylot powietrza (funkcja SWING),
- - **Mobilność** - cztery demontowalne kółka wykonane z nylonu, uchwyty ułatwiające przenoszenie, niewielka waga i kompaktowe rozmiary.

Parametry techniczne:

- - Model - **UNI_COOLER_04**

- - Nr katalogowy - **10250253**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Tworzywo ABS, polistyren**
- - Materiał kółek - **Nylon**
- - Materiał filtra głównego - **Tektura**
- - Moc - **85 W**
- - Napięcie / częstotliwość - **230 V / 50 Hz**
- - Prędkość powietrza - **Do 9,4 m/s**
- - Maks. temperatura chłodzenia - **3-5°C**
- - Optymalna środowiskowa wilgotność powietrza - **Efektywna praca poniżej 40%**
- - Przepływ powietrza - **400-600 m3/h**
- - Poziom natężenia dźwięku - **≤60 dB**
- - Zużycie wody - **0,5-0,6 l/h**
- - Pojemność zbiornika wody - **10 l**
- - Liczba wkładów z lodem - **2 szt.**
- - Zakres ustawień timera - **0,5-7,5 h**
- - Zmiana kąta pionowych żeber - **Automatyczna (funkcja SWING)**
- - Zmiana kąta poziomych żeber - **Ręczna**
- - Pilot bezprzewodowy w zestawie - **Tak**
- - Zasięg sygnału pilota - **5 m**
- - Typ baterii w pilocie - **1 x 3 V bateria litowa guzikowa CR2025**
- - Wymiary pilota (DxSxW) - **8,5 x 4 x 0,7 cm**
- - Wymiary wkładów z lodem (DxSxW) - **14,6 x 12,8 x 1,6 cm**
- - Wymiary filtra zewnętrznego - **32 x 33 cm**
- - Wymiary filtra wewnętrznego - **26 x 31 x 3,2 cm**
- - Długość przewodu zasilającego - **1,5 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **38 x 30,5 x 70 cm**
- - Waga - **6,9 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **43,5 x 34 x 70 cm**
- - Waga wysyłki - **8,2 kg**

W zestawie:

- - Klimatyzator ewaporacyjny
- - Pilot bezprzewodowy
- - Pojemnik na lód - 2 szt.
- - Kółka obrotowe - 4 szt.
- - Klucz
- - Instrukcja obsługi