

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 19:08

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/kompaktowa-niezawodna-spawarka-mma-igbt-hot-start-200a-230v-s-mma-200pi2-p-6205.html>

Kompaktowa niezawodna spawarka MMA IGBT Hot Start 200A 230V S-MMA-200PI.2

Cena brutto	520,00 PLN
Cena netto	422,76 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1007325
Kod producenta	10020227
Kod EAN	4250928647245
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA-200PI.2**

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 200 A.

W modelu S-MMA-200PI.2 wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjności**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstykowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA-200PI.2**
- - Nr katalogowy - **10020227**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **25 A**
- - Maksymalny prąd wejściowy - **32 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **5,8 kVA**
- - Maksymalna moc wejściowa - **7,4 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20-200 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **200 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **155 A**

- - Średnica elektrod - **1,6-5 mm**
- - Grubość spawania - **1,5-9 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Współczynnik mocy - **0,73**
- - Wydajność - **80**
- - Chłodzenie - **Wentylator**
- - Klasa izolacji - **F**
- - Klasa bezpieczeństwa - **IP21**
- - Dł. przewodu z uchwytem MMA - **2 m**
- - Dł. przewodu masowego - **2 m**
- - Dł. przewodu zasilającego - **2 m**
- - Wymiary (DxSxW) - **35 x 12,5 x 22,5 cm**
- - Waga - **4,55 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **43,5 x 22 x 29 cm**
- - Waga wysyłki - **7,2 kg**

Funkcje urządzenia:

- **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

Metoda spawania:

- **MMA (elektroda otulona)** - sprawdza się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-200Pl.2 jest odporny na wahania napięcia, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA - 2 m
- - Przewód masowy z zaciskiem - 2 m
- - Instrukcja PL