

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 18:18

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/lampa-oprawa-led-wodoodporna-hermetyczna-do-magazynu-piwnicy-ip65-4400-lm-90-cm-40-w-p-13946.html>

Lampa oprawa LED wodoodporna hermetyczna do magazynu piwnicy IP65 4400 lm 90 cm 40 W

Cena brutto	182,00 PLN
Cena netto	147,97 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1014580
Kod producenta	10280059
Kod EAN	4062859024800
Producent	WIESENFIELD

Opis produktu

Kod producenta: **10280059**

Lampa oprawa marki Wiesenfield sprawdzi się w oborach, kurnikach, magazynach, fabrykach, warsztatach, garażach oraz w prywatnym użytku na strychach czy w piwnicach. Lampa ma **wymiary 900 x 91 x 75 mm**. Posiada wysoką **klasę ochrony IP65**, doskonale sprawdzi się w wilgotnych i zapyłonych miejscach. Wykonana została z solidnych, odpornych na korozję materiałów. Oprawa **nie migocze**, nie można jej też ściemniać. Moc lampy wynosi **40 W**. Przystosowana jest do LED-ów typu **SMD 2835**. Światło rozsyłane jest **pod kątem 120 stopni**, a jego strumień osiąga wartość **4400 lm. (110 lm/W)**. Oprawę dostosowano do **wodoodpornych złączy męskich i żeńskich**, które trzeba dopasować. Maksymalnie można połączyć ze sobą **50 opraw** (moc mniejsza niż 2000).

Cechy produktu:

- - **Trwałość** - aluminiowa oprawa wodoodporna dzięki klasie ochrony IP65,
- - **Jasność** - moc 40 W wytwarza światło o oddaniu barw $R_a > 80$,
- - **Oszczędność** - diody LED SMD 2835 o żywotności do 50000 h,
- - **Odporny przełącznik** - możliwość połączenia do 50 opraw LED,
- - **Łatwa instalacja** - za pomocą stalowych lin lub bezpośrednio na suficie.

Parametry techniczne:

- - Model - **WIE-LED-40S**
- - Kod producenta - **10280059**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kolor - **Biały**
- - Temperatura barwowa [K] - **6000-6500**
- - Współczynnik mocy PF - **>0,95**
- - Wydajność [lm/W] - **110**
- - Moc [W] - **40**
- - Kąt rozsyłu [°] - **120**
- - Rodzaj ledów - **SMD 2835**
- - Podłączenie - **Maks. 50 szt. (moc mniejsza niż 2000 W)**
- - Klasa ochrony przeciwpożarowej - **94V2**
- - Żywotność ledów (h) - **50000**
- - Wymiary [mm] - **900 x 91 x 75**
- - Materiał zacisku - **Odporna na korozję stal nierdzewna**

-
- - Typ złącza - **Wodoodporne złącza żeńskie i męskie (należy dopasować)**
 - - Strumień z oprawy [lm] - **4400**
 - - Stopień ochrony IP - **IP65**
 - - Materiał osłony - **Aluminium**
 - - Współczynnik oddawania barw (CRI/Ra) - **Ra>80**
 - - Wodoodporna obudowa - **Tak**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **88 x 9 x 8**
 - - Waga [kg] - **1.5**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **95 x 10 x 9**
 - - Waga wysyłki [kg] - **1.8**

W zestawie:

- - Oprawa LED