

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 09:38

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/lampa-oprawa-led-wodoodporna-hermetyczna-do-magazynu-warsztatu-ip65-2200-lm-60-cm-20-w-p-13949.html>

## Lampa oprawa LED wodoodporna hermetyczna do magazynu warsztatu IP65 2200 lm 60 cm 20 W

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>132,00 PLN</b>    |
| Cena netto     | <b>107,32 PLN</b>    |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| ID produktu    | <b>1014583</b>       |
| Kod producenta | <b>10280062</b>      |
| Kod EAN        | <b>4062859024831</b> |
| Producent      | <b>WIESENFIELD</b>   |

### Opis produktu

Kod producenta: **10280062**

**Lampa oprawa marki Wiesenfield** sprawdzi się w oborach, kurnikach, magazynach, fabrykach, warsztatach, garażach oraz w prywatnym użytku na strychach czy w piwnicach. Lampa ma **wymiary 600 x 91 x 75 mm**. Posiada wysoką **klasę ochrony IP65**, doskonale sprawdzi się w wilgotnych i zapyłonych miejscach. Wykonana została z solidnych, odpornych na korozję materiałów. Moc lampy wynosi **20 W**. Przystosowana jest do LED-ów typu **SMD 2835**. Światło rozsyłane jest **pod kątem 120 stopni**, a jego strumień osiąga wartość **2200 lm. (110 lm/W)**. Oprawę dostosowano do **wodoodpornych złączy męskich i żeńskich**, które trzeba dopasować. Maksymalnie można połączyć ze sobą **100 opraw** (moc mniejsza niż 2000 W).

#### Cechy produktu:

- - **Trwałość** - aluminiowa oprawa wodoodporna dzięki klasie ochrony IP65,
- - **Jasność** - moc 20 W wytwarza światło o oddaniu barw  $R_a > 80$ ,
- - **Oszczędność** - diody LED SMD 2835 o żywotności do 50000 h,
- - **Odporny przełącznik** - możliwość połączenia do 100 opraw LED,
- - **Łatwa instalacja** - za pomocą stalowych lin lub bezpośrednio na suficie.

#### Parametry techniczne:

- - Model - **WIE-LED-20S**
- - Kod producenta - **10280062**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kolor - **Biały**
- - Temperatura barwowa [K] - **6000-6500**
- - Współczynnik mocy PF - **>0,95**
- - Wydajność [lm/W] - **110**
- - Moc [W] - **20**
- - Kąt rozsyłu [°] - **120**
- - Rodzaj ledów - **SMD 2835**
- - Podłączenie - **Maks. 100 szt. (moc mniejsza niż 2000 W)**
- - Klasa ochrony przeciwpożarowej - **94V2**
- - Żywotność ledów (h) - **50000**
- - Wymiary [mm] - **600 x 91 x 75**
- - Materiał zacisku - **Odporna na korozję stal nierdzewna**
- - Typ złącza - **Wodoodporne złącza żeńskie i męskie (należy dopasować)**

- 
- - Strumień z oprawy [lm] - **2200**
  - - Stopień ochrony IP - **IP65**
  - - Materiał osłony - **Aluminium**
  - - Współczynnik oddawania barw (CRI/Ra) - **Ra>80**
  - - Wodoodporna obudowa - **Tak**
  - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **58 x 9 x 8**
  - - Waga [kg] - **1.1**
  - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **66 x 10 x 9**
  - - Waga wysyłki [kg] - **1.4**

**W zestawie:**

- - Oprawa LED