

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 20:18

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-hero-easy-p-14743.html>

Maska przyłbica spawalnica automatyczna samosciemniająca z funkcją grind HERO EASY

Cena brutto	123,00 PLN
Cena netto	100,00 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015397
Kod producenta	10021131
Kod EAN	4062859973917
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021131**

Maska spawalnica marki Stamos Welding Group sprawdzi się podczas spawania metodami MIG, MAG, MMA, TIG, FCAW jak i **do cięcia plazmą**. Bardzo dobrą widoczność w trakcie pracy zapewnia **wysoka klasa optyczna (1/2/1/1)**. Wysoka dostrzegalność łuku i jeziorka spawalniczego wpływają na pozytywny efekt spawania. Z chwilą zajarzenia łuku aktywuje się **automatyczne zaciemnienie**. Czas załączenia to **1/25000 s**. Przełącznik umożliwia **regulację stopnia zaciemnienia** w zakresie **DIN 4/9-13**. **Opóźnienie rozjaśnienia (0,25-0,8 s)** sprawia, że po upływie ustalonego czasu kolor szybki zmienia się na jasny. Przełącznik określa opóźnienie jako krótkie, średnie lub duże. **Regulacja czułości** możliwa jest między poziomami "Hi" (wysoki) lub "Lo" (niski). Opcja "Hi" jest ustawieniem standardowym. Przy nadmiernym świetle czułość powinna zostać zmieniona. **Funkcja szlifowania (GRID)** maski do spawania pozwala na automatyczne wyłączenie zaciemnienia i swobodne szlifowanie spoin bez zdejmowania przyłbicy. **Zasilanie ogniwo słoneczne** pozwala na używanie bez konieczności wymiany baterii. Konstrukcję maski wykonano z lekkiego tworzywa sztucznego, dopasowywana jest do każdego rozmiaru oraz kształtu głowy. Posiada także funkcję zmiany odległości pomiędzy wizjerem a twarzą.

Cechy produktu:

- Do prac spawalniczych,
- Stopień zaciemnienia wynosi DIN 4/9-13,
- Duże pole widzenia 95x36 mm,
- Czas załączania 1/25000 s.

Parametry techniczne:

- Model - **Hero Easy Series**
- Nr katalogowy - **10021131**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Tworzywo sztuczne**
- Typ wyświetlacza - **Monochromatyczny**
- Odległość pomiędzy twarzą a wizjerem - **Regulowana**
- Rozmiar wkładu filtra - **121 x 98 x 9 mm**
- Pole widzenia - **95 x 36 mm**
- Klasa optyczna - **1/2/1/1**
- Liczba czujników - **2**
- Zasilanie - **Ogniwo słoneczne**
- Stopień zaciemnienia - **DIN 4/9 - 13**
- Poziom światła - **DIN 4**
- Czas załączenia - **1/25000 s**
- Opóźnienie rozjaśnienia - **0,25 - 0,8 s**

-
- - Temperatura pracy - **Od -10 do 55°C**
 - - Temperatura składowania - **Od -20 do 70°C**
 - - Wymiary wkładu filtra - **110 x 90 x 9 mm**
 - - Wymiary - **30,00 x 24,00 x 24,00 cm**
 - - Waga - **0,45 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30,50 x 24,00 x 24,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **0,85 kg**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Szybka ochronna
- - Instrukcja obsługi