

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 22:36

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/maska-przylbica-spawalnicza-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-x-metal-p-15049.html>

Maska przyłbica spawalnicza automatyczna samosciemniająca z funkcją grind X-METAL

Cena brutto	215,00 PLN
Cena netto	174,80 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015707
Kod producenta	10021434
Kod EAN	4062859150462
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021434**

Maska spawalnicza marki Stamos Welding Group pozwala na niezawodną ochronę podczas spawania. Przyłbica zapewnia regulowany zakres ochrony przed światłem: **DIN 9-13 i DIN 4**. Za pomocą **autotestu** można optymalnie dopasować osłonę świetlną do własnych potrzeb. Pole widzenia wynosi **93 x 43 mm**. Wkład X-METAL zasilany jest **ogniwami słonecznymi** i zawiera wymienną **baterię CR2450** o żywotności 5000 godzin. Maskę wykonano z **tworzywa sztucznego**, jest lekka, waży tylko **0,5 kg**. Zapewnia także ochronę szyi. Zastosowana mieszanka materiałów **TECAMID 66 z poliamidem 66 i nylonem 66** zapewnia dobrą sztywność, twardość, wysoką odporność na ścieranie i termiczną stabilność wymiarową. Nylon 66 cechuje się także niskim zużyciem i niską utratą tarcia. Bardzo **krótki czas reakcji** wynoszący **od jasnego do ciemnego chroni przed szkodliwymi promieniami łuku. Nie obciąża nadmiernie oczu i nie wymaga długiego okresu regulacji aby kontynuować spawanie. Kompleksowa ochrona przed światłem pozwala używać maski spawalniczej do wszystkich popularnych metod spawania. Czułość na światło, czas opóźnienia i stopień przyciemnienia można dostosować indywidualnie do danego procesu pracy. Do innych prac, takich jak szlifowanie bez zdejmowania kasku służy funkcja GRIND.**

Cechy produktu:

- - Wykonane z materiału **TECAMID 66**, który jest trudnopalny, stabilny wymiarowo, odporny na ścieranie, nie zużywa się i jest niewrażliwy na czynniki termiczne i chemiczne,
- - Ochrona przed światłem zgodnie z **DIN 9-13 i DIN 4** oraz ochrona przed promieniowaniem UV do **DIN 16**,
- - Duże pole widzenia **93 x 43 mm**,
- - **2 czujniki o czasie reakcji**
- - **Do wszystkich popularnych metod spawania.**

Parametry techniczne:

- - Model - **X-METAL**
- - Nr katalogowy - **10021434**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Typ wyświetlacza - **Monochromatyczny**
- - Zasilanie - **Ogniwa słoneczne + Baterie**
- - Kolor - **Czarny**
- - Pole widzenia [mm] - **93 x 43**
- - Materiał - **Plastik (PA66/TECAMID66)**
- - Regulacja kąta [°] - **135**
- - Kontrola zaciemnienia - **DIN 9-13**
- - Przyciski włączania - **Przycisk**
- - Ochrona IR/UV - **Do DIN 16**

- - Poziom jasności - DIN 4
- - Temperatura przechowywania [°C] - Od -20 do 70
- - Rozmiar kasety filtra [mm] - 110 x 90 x 9
- - Czas załączania [s] -
- - Opóźnienie rozjaśnienia [s] - 0,1-1,0
- - Szczegóły zasilania - Ogniwa słoneczne i wymienna bateria litowa (1 x CR2450)
- - Stopień zaciemnienia - 9-13/4
- - Liczba czujników - 2
- - Jednorodność - 1
- - Klasa optyczna - 1
- - Klasa przepuszczalności światła w zależności od kąta patrzenia - 2
- - Klasa rozproszenia światła - 1
- - Tryb do szlifowania - 1
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - 22 x 22 x 30
- - Waga [kg] - 0,5
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - 31,5 x 23,5 x 23,5
- - Waga wysyłki [kg] - 1

W zestawie:

- - Maski spawalnicze
- - Torba ochronna
- - Zestaw soczewek ochronnych (wewnętrznych i zewnętrznych)
- - Instrukcja obsługi