

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 03:56

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-z-funkcja-grind-kolorowym-polem-x-basic-p-15422.html>

Maska przyłbica spawalnica automatyczna z funkcją grind kolorowym polem X-BASIC

Cena brutto	255,00 PLN
Cena netto	207,32 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016093
Kod producenta	10021438
Kod EAN	4062859150509
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021438**

Maska spawalnica marki Stamos Germany zapewnia ochronę podczas spawania elektrodami oraz gazem obojętnym. Oferuje pełną perspektywę **w kolorze**. Automatyczna przyłbica posiada regulowany zakres ochrony przed światłem **DIN 4/5-8/9-13**. **Autotest** pozwala dopasować osłonę świetlną do różnych potrzeb. Pole widzenia ma wymiary **100 x 60 mm**. Trwały **wkład X-BASIC** zasilany jest ogniwami słonecznymi i zawiera wymienną baterię CR2450 o żywotności 5000 godzin. Przyłbica wykonana została z **tworzywa sztucznego**, jest niezwykle lekka, waży tylko 0,6 kg. Zastosowana mieszanka materiałowa wykonana z tworzywa sztucznego PA66 i PC charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i stabilnością wymiarową. Bardzo krótki **czas reakcji 1/25000 s** od jasnego do ciemnego chroni przed szkodliwymi promieniami łuku. Nie obciąża nadmiernie oczu i nie wymaga długiego okresu regulacji. Zapewnia także ochronę przed promieniowaniem UV/IR przy wszystkich poziomach jasności do DIN 16. Funkcja **GRIND** umożliwia wykonywanie innych prac metalowych takich, jak szlifowanie, bez zdejmowania maski.

Cechy produktu:

- Do wszystkich popularnych metod spawania,
- Ochrona przed światłem zgodnie z DIN 4/5-8/9-13 oraz ochrona przed promieniowaniem UV do DIN 16,
- Duże KOLOROWE pole widzenia 100 x 60 mm,
- 4 czujniki o czasie reakcji 1/25000 s,
- Regulowane opóźnienie 0,2-1,0 s.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021438**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **X-BASIC**
- Typ wyświetlacza - **Kolorowy**
- Zasilanie - **Ogniwa słoneczne + Baterie**
- Materiał - **PA**
- Kolor - **Czarny**
- Pole widzenia [mm] - **100 x 60**
- Regulacja kąta [°] - **120**
- Kontrola zaciemnienia - **Całkowicie automatyczna**
- Przyciski włączania - **Przycisk**
- Ochrona IR/UV - **Do DIN 16**
- Poziom jasności - **DIN 4 / DIN 5-9**
- Temperatura przechowywania [°C] - **Od -20 do 70**
- Rozmiar kasety filtra [mm] - **133 x 114 x 10**

- - Czas załączania [s] - **1/25000**
- - Opóźnienie rozjaśnienia [s] - **0,2-1,0**
- - Szczegóły zasilania - **Ogniwa słoneczne i wymienna bateria litowa (1 x CR2450)**
- - Stopień zaciemnienia - **DIN 4/ 5-8 /9-13**
- - Liczba czujników - **4**
- - Jednorodność - **1**
- - Klasa optyczna - **1**
- - Klasa przepuszczalności światła w zależności od kąta patrzenia - **2**
- - Klasa rozproszenia światła - **1**
- - Tryb do szlifowania - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **30 x 23 x 23**
- - Waga [kg] - **0,6**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **31 x 24 x 24**
- - Waga wysyłki [kg] - **1**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Torba ochronna
- - Zestaw soczewek ochronnych (wewnątrz i na zewnątrz)