

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:58

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/miernik-tester-napiecia-zakres-6-1000-v-lcd-p-14777.html>

Miernik tester napięcia zakres 6 - 1000 V LCD

Cena brutto	294,00 PLN
Cena netto	239,02 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015431
Kod producenta	10030914
Kod EAN	4062859083494
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030914**

Miernik napięcia marki Steinberg Systems znajdzie zastosowanie w elektrotechnice, przemyśle, konserwacji i fotowoltaice. Dwubiegunowy tester służy do badania kierunku, fazy, polaryzacji pola wirującego. W przypadku testu ciągłości do **400 kΩ**, testów fazy oraz prądu przemiennego dostępny jest dźwięk alarmowy. Urządzenie charakteryzuje się wysokim zakresem pomiarowym napięcia **6-1000 V** i rezystancją **0-1999 Ω**. Czas odpowiedzi wynosi ≤ 1 s. **Duży wyświetlacz LCD** i **wskaźniki LED** pozwalają na niezawodne wykonywanie pomiarów. Miernik wykonany został z wytrzymałych komponentów. Zasilany jest bateriami **1,5 AAA**. Automatyczne wyłączanie oszczędza energię. Urządzenie posiada klasę ochrony **IP64**.

Cechy produktu:

- Szeroki zakres napięcia 6-1000 V, zakres rezystancji 0 - 1999 Ω,
- Ekran LCD z podświetlaniem i wyświetlacz LED,
- Do badania kierunku, fazy, polaryzacji pola wirującego oraz badania ciągłości,
- Kategorie pomiarowe kat. II do 1000 V dla instalacji budynkowych i kat. IV do 600 V dla przyłączy głównych lub liczników,
- Klasa ochrony IP64.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-VT-1000**
- Nr katalogowy - **10030914**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Wyzwalanie RCD - **30 mA 230 V**
- Tolerancja - $\pm(3\% \text{ wartości mierzonej} + 5 \text{ cyfr}) / \pm(5\% \text{ wartości mierzonej} + 10 \text{ cyfr})$, przy 20°C
- Prąd szczytowy [mA] - **150**
- Prąd testowy [μA] - ≤ 5
- Czas odpowiedzi [s] - ≤ 1
- Czas operacji [s] - **30**
- Rozdzielczość LED - **± 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V**
- Przełączane obciążenie [kΩ] - ~ 7
- Test ciągłości - **0-400 kΩ**
- Dokładność - **+50% (nominalna odporność)**
- Rozdzielczość - **± 1 V / 1 Ω**
- Rodzaj baterii - **2 x 1,5 V AAA**
- Test fazy jednobiegunowej - **Od 100 V AC do 1000 V AC**
- Woltaż LED - **12-1000 V AC/DC**
- Zakres częstotliwości LED - **Od 0/40 Hz do 400 Hz**
- Czas reakcji [s] - **240**
- Zakres napięcia [V] - **6-1000**

- - Zakres detekcji - **Automatyczny / pełny zakres**
- - Zakres pomiaru rezystancji [Ω] - **0 - 1999**
- - Prąd testowy ok. - **$\leq 5 \mu A$**
- - Klasa ochrony IP - **IP64**
- - Współczynnik temperaturowy - **± 5 cyfr / 10 K**
- - Wewnętrzna podstawowa impedancja obciążenia prądu szczytowego - **Maksymalnie 3,5 mA przy 1000 V 300 k Ω / Is**
- - Lampa LED - **Tak**
- - Podświetlany wyświetlacz - **Tak**
- - Automatyczne wyłączanie - **Tak**
- - Test ciągły - **Tak**
- - Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora/baterii - **Tak**
- - Sygnalizacja wysokiego napięcia - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **27 x 7,5 x 3,5**
- - Waga [kg] - **0,3**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **31,5 x 9,5 x 5,5**
- - Waga wysyłki [kg] - **0,4**

W zestawie:

- - Miernik napięcia
- - Instrukcja obsługi