

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 16:35

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/miernik-tester-potencjalu-redox-orp-temperatury-0-1999-mv-50-70-c-p-15314.html>

Miernik tester potencjału redox ORP temperatury 0-1999 mV -50-70 C

Cena brutto	114,00 PLN
Cena netto	92,68 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015978
Kod producenta	10031020
Kod EAN	4062859129000
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10031020**

Miernik marki Steinberg Systems pozwala określić napięcie redox za pomocą którego można np. ustalić zdolność dezynfekcji wody w basenie. Napięcie redox dostarcza także informacji o tym, jak postępować w przypadku czyszczenia poprzez utlenianie lub redukcję w akwariach a nawet w przemysłowych systemach ściekowych. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą zaledwie kilku przycisków. **Dwuwerszowy wyświetlacz** pokazuje szybko wartości napięcia redox i temperatury. Wartość ORP jest wizualizowana w zakresie pomiarowym **0-1999 mV**. Temperatura odczytywana jest w zakresie **-50 do 70°C** (lub w F). Dokładność napięcia redox wynosi +/- 5 mV a temperatury +/- 1°C. Obudowę miernika wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zabezpieczającego przed kurzem i silnymi strumieniami wody o stopniu ochrony IP66. Zasilany jest za pomocą czterech baterii 1,5 V.

Cechy produktu:

- Do pomiaru potencjału oksydacyjno- redukcyjnego (ORP) i temperatury,
- Optymalny zakres pomiarowy ORP 0-1999 mV i temperatury -50-70°C,
- Dwuwerszowy wyświetlacz pokazuje jednocześnie wartości redox i temperatury,
- Ochrona przed wodą i kurzem dzięki klasie IP66,
- Prosta kalibracja z automatycznym rozpoznaniem buforu.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10031020**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-PH-110**
- Wyświetlacz - **LCD**
- Materiał - **Plastik**
- Jednostki - **°C, °F, mV**
- Dokładność - **ORP: ±5 mV; temperatura: ±1°C (±2°F)**
- Powtarzalność pH - **0,1**
- Zakres pomiaru [mV] - **0~±1999**
- Zakres pomiaru - **-50-70°C (-58-158°F)**
- Rozdzielczość - **1 mV; 0,1°C (0,2°F)**
- Źródło zasilania - **4 baterie 1,5 V (LR44/AG-13)**
- Stopień ochrony IP - **IP66**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **19 x 3,5 x 3,5**
- Waga [kg] - **0,1**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **20,5 x 10 x 5**
- Waga wysyłki [kg] - **0,2**

W zestawie:

- - Miernik redox
- - 4 baterie 1,5 V
- - Śrubokręt