

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 14:18

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mieszadlo-magnetyczne-laboratoryjne-z-podgrzewaniem-0-260-c-50-1500-obrmin-p-16632.html>

Mieszadło magnetyczne laboratoryjne z podgrzewaniem 0-260 C 50-1500 obr./min

Cena brutto	962,00 PLN
Cena netto	782,11 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1017326
Kod producenta	10031239
Kod EAN	4062859180759
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10031239**

Mieszadło magnetyczne z grzaniem marki Steinberg Systems nadaje się do szerokiej gamy badań w laboratoriach różnych branż. Urządzenie niezawodnie łączy nawet lepkie substancje w jednorodną ciecz. Płyta grzewcza o średnicy **135 mm**, pomieści nawet duże naczynia o pojemności **2** litrów, a za pomocą panelu sterowania **LED**, można ustawić temperaturę w zakresie **0 - 260°C**, prędkość mieszania od **50** do **1500 obr./min** i czas pracy do maksymalnie **12 godzin**. Mieszadło wyposażone w silnik bezszczotkowy o mocy **400 W**. Można też bez problemu używać niezależnie od siebie płyty grzewczej i funkcji mieszania. Laboratoryjne mieszadło wyposażone jest w statyw mocowany bezpośrednio do obudowy, służący do zamocowania czujnika temperatury (PT1000), który jeszcze dokładniej będzie kontrolował temperaturę. Statyw oferuje miejsce na dwa inne urządzenia. Trwała i solidna konstrukcja, odporna emaliowana aluminiowa płyta grzewcza, oraz ochrona przed przegrzaniem sprawia, że produkt jest trwały i żywotny.

Cechy produktu:

- Prędkość mieszania 50 - 1500 obr./min umożliwia równomierne mieszanie lepkich cieczy,
- Płyta grzewcza o średnicy 135 cm służy do podgrzewania i jako podstawa do mieszania,
- Krótki czas nagrzewania płyty grzewczej,
- Dodatkowy staty z czujnikiem temperatury umożliwia precyzyjne wyniki,
- Bezszczotkowy silnik (400 W) i powierzchnia grzewcza wykonana z emaliowanego odlewane go ciśnieniowo aluminium sprawia, że urządzenie jest trwałe.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10031239**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-LAB-112**
- Wyświetlacz - **LED**
- Napięcie [V] - **110-230**
- Materiał - **Aluminium, Ceramika, PC**
- Wymiary mieszadła [mm] - **20 - 40**
- Moc [W] - **400**
- Silnik - **Bezczotkowe**
- Wymiary wyświetlacza [mm] - **90*20**
- Dokładność - **±1°C (temperatura cieczy) / ±3°C (temperatura płyty)**
- Przewód zasilający [m] - **1,5**
- Temperatura [°C] - **260 (płyta)**
- Liczba platform - **1**
- Klasa ochrony - **IP42**

- - Minutnik – zakres czasu - **12 godz.**
- - Zakres temperatur [°C] - **0-260**
- - Maksymalna prędkość obrotowa [obr./min] - **50-1500**
- - Wymiary platformy [mm] - **Ø135**
- - Objętość mieszanej substancji [cm³] - **2000**
- - Materiał platformy grzewczej - **Odlew aluminiowy (emaliowany)**
- - Minutnik - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **24 x 15 x 40**
- - Waga [kg] - **1.5**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **53 x 49 x 44**
- - Waga wysyłki [kg] - **19**

W zestawie:

- - Mieszadło magnetyczne