

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 11:44

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mlotowiertarka-udarowa-pneumatyczna-msw-sds-max-25j-1600w-p-1890.html>

Młotowiertarka udarowa pneumatyczna MSW SDS-MAX 25J 1600W

Cena brutto	802,00 PLN
Cena netto	652,03 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1004778
Kod producenta	10060098
Kod EAN	4250928636492
Producent	MSW

Opis produktu

Nazwa producenta: **BOH-1600**

Młotowiertarka BOH-1600 marki MSW sprawdzi się w pracach remontowych, rozbiórkowych, związanych z budownictwem publicznym, montażem instalacji sanitarnych i kanalizacji.

Młotowiertarka udarowa posiada 3 funkcje: **wiercenie udarowe, dłutowanie z blokadą obrotów dłuta i bez blokady**. Model BOH-1600 charakteryzują następujące parametry: moc **1600 W**, częstotliwość udarowa maks. **2300 uderzeń na minutę**, siła udarowa **25 J**, prędkość wiertła do **330 obrotów na minutę**. Sprzęt wyposażono w uchwyt narzędziowy **SDS-MAX**. W zestawie znajdują się akcesoria (m.in. wiertło i szpicak) oraz walizka transportowa.

Cechy i funkcje:

- 3 funkcje w urządzeniu: wiercenie z udarem, dłutowanie z blokadą dłuta i bez blokady
- silnik o mocy 1600 W
- częstotliwość udarowa – 2300 uderzeń na minutę
- energia udarowa – 25 J
- uchwyt narzędziowy SDS-MAX

Parametry techniczne:

- - Model - **BOH-1600**
- - Nr katalogowy - **6098**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc - **1600 W**
- - Siła udarowa - **25 J**
- - Częstotliwość udarowa - **2300 uderzeń/min**
- - Maksymalna średnica wiercenia - **50 mm (w betonie/murze)**
- - Prędkość - **330 obr./min**
- - Liczba biegów - **1**
- - Uchwyt - **SDS-MAX**
- - Poziom mocy akustycznej - **105 dB(A), niepewność pomiaru | K = 3,0 dB(A)**
- - Poziom ciśnienia akustycznego - **93,9 dB(A), niepewność pomiaru | K = 3,0 dB(A)**
- - Całkowita wartość drgań ah_Cheq - **20,253 m/s2, niepewność pomiaru | K = 1,5 m/s2**
- - Całkowita wartość drgań ah_HD - **23,305 m/s2, niepewność pomiaru | K = 1,5 m/s2**
- - Przewód zasilający - **3 m, powleczony gumą, H07RN-F / 2 x 1 mm² z wtyczką VDE**
- - Wymiary (DxSxW) - **11,1 x 55 x 28,5 cm**
- - Waga - **11,7 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **65,5 x 40 x 18,5 cm**

-
- - Waga wysyłki - **18 kg**

W zestawie:

- - Młotowiertarka BOH-1600
- - Boczna rękojeść
- - Uchwyt pałkowy
- - Szpicak (18 x 320 mm)
- - Wiertło widiowe (18 x 320 mm)
- - 2 szczotki węglowe
- - Tubka smaru
- - Walizka do transportu.
- - Instrukcja PL