

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 12:39

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/mlotowiertarka-udarowa-pneumatyczna-msw-sds-plus-2-8j-1050w-p-1897.html>

Młotowiertarka udarowa pneumatyczna MSW SDS-PLUS 2,8J 1050W

Cena brutto	239,00 PLN
Cena netto	194,31 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1004785
Kod producenta	10060191
Kod EAN	4250928637734
Producent	MSW

Opis produktu

Nazwa producenta: **BOH-1050-1**

Młotowiertarka udarowa BOH-1050-1 wykorzystywana jest w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, podczas wykonywania instalacji sanitarnych, instalacji maszyn i innych tego typu prac.

Młotowiertarka jest elektronarzędziem przeznaczonym do wiercenia lub kucia materiałów takich jak beton, plastik, drewno oraz stal. Elektronarzędzie o energii uderu **2,8 J**, prędkości **1050 obr./min** i częstotliwości **5200 uderz./min** zapewnia maksymalną wydajność w trakcie czynności wyburzeniowych. Cztery dostępne tryby pracy umożliwiają komfortową i niezawodną pracę.

Cechy i funkcje:

- silnik o mocy 1050 W
- cztery tryby pracy (wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie)
- prędkość wiercenia - 1050 obr./min
- częstotliwość udarowa - 5200 uderz./min
- energia uderu 2,8 J
- mocowanie SDS-PLUS, zdejmowany uchwyt

Parametry techniczne:

- - Model - **BOH-1050-1**
- - Nr katalogowy - **6191**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Moc - **1050 W**
- - Energia uderu - **2,8 J**
- - Prędkość - **1050 obr. /min**
- - Częstotliwość udarowa - **5200 uderz./min**
- - Liczba biegów - **1**
- - Średnica wiercenia (w drewnie) - **42 mm**
- - Średnica wiercenia (w betonie/w murze) - **13 mm**
- - Średnica wiercenia (w stali) - **26 mm**
- - Uchwyt dłuta/wiertła - **SDS-PLUS**
- - Wiertła (długość/średnica) - **149 mm x 8 mm, 149 mm x 10 mm, 149 mm x 12 mm**
- - Dłuta płaskie (długość/średnica) - **250 mm x 14 mm**
- - Dłuto ostre/szpicak (długość/średnica) - **250 mm x 14 mm**
- - Poziom mocy akustycznej - **100,3 dB(A), niepewność pomiaru K = 3,0 dB(A)**
- - Poziom ciśnienia akustycznego - **89,3 dB(A), niepewność pomiaru K = 3,0 dB(A)**

- - Całkowita wartość drgań a_{h_Cheq} - **19,200 m/s², niepewność pomiaru K = 1,5 m/s²**
- - Całkowita wartość drgań a_{h_HD} - **19,400 m/s², niepewność pomiaru K = 1,5 m/s²**
- - Przewód zasilający - **2,2 m, powleczony gumą, H07RN-F 2 x 1 mm² z wtyczką VDE**
- - Wymiary (DxSxW) - **9,3 x 32 x 22 cm**
- - Waga - **4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **45,5 x 34,5 x 13 cm**
- - Waga wysyłki - **7 kg**

W zestawie:

- młotowiertarkę BOH-1050-1
- 3 wiertła (149 mm x 8 mm; 149 mm x 10 mm; 149 mm x 12 mm)
- dłuto płaskie (250 mm x 14 mm)
- szpicak (250 mm x 14 mm)
- przedłużkę do wiertła (13 mm)
- zdejmowalny uchwyt
- 2 szczotki węglowe
- walizka z tworzywa sztucznego
- instrukcja PL

Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.