

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:32

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/myjka-warsztatowa-do-czesci-z-obiegiem-zamknietym-mst-800-z-pokrywa-p-639.html>

Myjka warsztatowa do części z obiegiem zamkniętym MST 800 z pokrywą

Cena brutto	3 799,00 PLN
Cena netto	3 088,62 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
ID produktu	1000621
Kod producenta	MST-800-P
Kod EAN	5902578453453
Producent	Marwis

Opis produktu

Nazwa producenta: **MST 800 Z POKRYWĄ**

Ekologiczna myjka warsztatowa z **zamkniętym obiegiem płynu czyszczącego** spełniająca wysokie standardy jakościowe. Myjkę warsztatową wykonano z **wysokiej jakości materiałów stalowych** i zabezpieczono trwałą proszkową farbą antykorozyjną.

Stół do mycia części i urządzeń doskonale **spełni swoje zadanie** w produkcji przemysłowej wyrobów metalowych, w warsztatach naprawczych i remontowych, oraz wszędzie tam, gdzie proces technologiczny nakazuje **odtłuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobów**.

Zasada działania myjki.

Płyn myjący znajdujący się w dolnej części beczki podawany jest pompą elektryczną przepływową przez przewód zakończony pędzlem przelotowym na czyszczony przedmiot (np. część silnika). Przepływająca przez pędzel ciecz, rozpuszcza i zmywa tłuste zanieczyszczenia zalegające na wyrobie podlegającym myciu. Na dnie beczki osadzają się związki cięższe, a płyn myjący (jako lżejszy) powraca do obiegu. Obieg płynu czyszczącego jest zamknięty.

Dodatkowe informacje:

- natężenie strumienia płynu można regulować za pomocą zaworu
- wąż myjący ma długości **120 cm**
- przyłącze węża ma średnicę **1/2 cala**
- przewód zasilania elektrycznego ma długość **3 metry**.
- pędzel przepływowy: średnica końcówki **F8** / średnica nasady włosia **F35** / długość włosia **55 mm**
- włosie pędzla **twarde lub miękkie** - **prosimy o informację w zamówieniu jaki pędzel mamy zamontować**
- wymagana ilość płynu **60 litrów**

Opcje dodatkowe do modelu MST 800 - te akcesoria można zakupić tylko razem z myjką.

- kółka z hamulcami zapewniające mobilność
- dodatkowy kranik segmentowy o długości **50 cm**
- nożny włącznik do sterowania pracą myjki z przewodem długości **1 m**

Opcje dodatkowe można zamówić tylko od razu z myjką. Nie można ich dokupić osobno, w późniejszym czasie ponieważ standardowo myjka nie posiada otworów montażowych i gniazd do podłączenia akcesoriów dodatkowych.

Aby zamówić opcje dodatkowe należy najpierw do koszyka dodać myjkę a następnie wybrać akcesoria które chcemy.

Parametry techniczne:

- - Nośność - **500 kg**
- - Pojemność beczki na płyn myjący - **60 l**
- - Powierzchnia robocza - **780x575 mm**
- - Wysokość robocza - **800 mm**
- - Długość węża do pędzla przelotowego - **120 cm**
- - Średnica przyłącza węża - **1/2 cala**
- - Wymiary (SxGxW) - **800x580x1200 mm**
- - Waga - **53 kg**
- - Zasilanie - **230V / 50Hz**
- - Długość przewodu zasilającego - **3 m**

W zestawie:

- myjka **MST 800** - **opcja z pokrywą**
- wąż długości 120 cm
- pędzel przepływowy (**twardy lub miękki prosimy o informację w zamówieniu jaki mamy zamontować**)
- instrukcja PL
- **NIE MA** płynu do myjek warsztatowych

Producent zaleca stosowanie ekologicznego płynu do myjek warsztatowych **PRO CLEANER C-MAX** który można zakupić w naszym sklepie.

Polecamy profesjonalne czyszciva przemysłowe TETEX dostępne również w naszym sklepie, które doskonale uzupełnią cały proces mycia i czyszczenia części i narzędzi.