

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 21:15

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/napelniacz-nadziewarka-do-kielbasy-elektryczny-z-silnikiem-royal-catering-4-lejki-15l-p-5693.html>

Napelniacz nadziewarka do kielbasy elektryczny z silnikiem Royal Catering + 4 lejki 15L

Cena brutto	2 250,00 PLN
Cena netto	1 829,27 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1006807
Kod producenta	10010348
Kod EAN	4250928642042
Producent	Royal Catering

Opis produktu

Nazwa producenta: **RCWF-15LE-H**

Nadziewarka do kielbas od Royal Catering jest sprzętem stworzonym do branży HoReCa: w małych masarniach, na stoiskach wędliniarskich, w restauracjach, sklepach mięsnych itp. Model RCWF-15LE-H dzięki napędowi elektrycznemu może pracować długo i wydajnie, a kontrola za pomocą pedału nożnego zwiększa zakres ruchów osoby obsługującej (ma 2 wolne ręce).

Maszynka do kielbasy została wykonana z trwałej i odpornej na działanie czynników zewnętrznych **stali szlachetnej**. Materiał ma gładką powierzchnię, którą łatwo utrzymać w higienicznej czystości. Sprzęt od Royal Catering wyposażono w **komplet lejków do napełniania ostatek o średnicy: 16, 22, 32 i 38 mm**. Usprawniają one produkcję wędlin różnego gatunku. Szybkość napełniania można dostosować w zależności od konsystencji farszu.

Cechy produktu:

- Pojemność 15 litrów
- Stal szlachetna
- Elektryczny napęd
- Lejki 16, 22, 32, 38 mm
- Pedał nożny

Parametry techniczne:

- - Model - **RCWF-15LE-H**
- - Nr katalogowy - **1348**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Moc - **260 W**
- - Napięcie - **230 V**
- - Pojemność cylindra - **15 litrów**
- - Wysokość cylindra - **400 mm**
- - Średnica cylindra - **225 mm**
- - Średnica lejków - **16, 22, 32 i 38 mm**
- - Materiał cylindra i lejków - **Stal szlachetna**
- - Wymiary (DxSxW) - **31 x 42 x 78 cm**
- - Waga - **29 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **88,5 x 49,5 x 37 cm**
- - Waga wysyłki - **34,7 kg**

W zestawie:

- Nadziewarka do kielbas
- 4 lejki (16, 22, 32, 38 mm)
- Przewód zasilający
- Pedał nożny
- Silikonowa uszczelka
- Gniazdo sterowania
- Instrukcja PL