

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 20:23

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/niwelator-optyczny-samopoziomujacy-ze-statywem-i-lata-powiekszenie-28x-sr-36-mm-p-9723.html>

Niwelator optyczny samopoziomujący ze statywem i łata - powiększenie 28x śr. 36 mm

Cena brutto	864,00 PLN
Cena netto	702,44 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1010947
Kod producenta	10030467
Kod EAN	4062859994318
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030467**

Niwelator optyczny ze statywem marki **Steinberg Systems** idealnie nada się do sprawdzania i porównywania wysokości dwóch punktów na placu budowy. O jego skuteczności mogą przekonać się geodeci, pracownicy firm budowlanych a także prywatni użytkownicy.

Dobra widoczność zagwarantowana jest dzięki **obiektywowi o średnicy 36 mm**. Obraz można **przybliżyć 28-krotnie** przy pomocy pokrętki. **Minimalna ogniskowa to 0,3 m** a **odchylenie standardowe** wynosi **mniej niż 1,5 mm**. **Magnetyczny kompensator** odpowiada za równowagę urządzenia i tłumi drgania wytworzone przez koparki czy betoniarki. **Pudełkowa libella z lustrem** ułatwia i przyspiesza ustawienie właściwego poziomu niwelatora. Dołączone akcesoria znacznie ułatwiają pracę. Statyw posiada **regulowaną wysokość**, łata niwelacyjna ma 5-segmentową konstrukcję, po rozłożeniu jej długość to 5m. Front listwy posiada skalę wyrażoną w cm z podziałem geodezyjnym (E) natomiast tył posiada wartości wyrażone w mm.

Cechy produktu:

- - **Solidność** - obudowa, statyw oraz łata wykonane z solidnego aluminium,
- - **Precyzja** - odchylenia standardowe wynosi 1,5 mm,
- - **Efektywność** - 28-krotne powiększenie + minimalna ogniskowa - 0,3 m,
- - **Praktyczność** - wbudowany kompensator magnetyczny automatycznie poziomuje instrument,
- - **Wygoda** - libella pudełkowa z lustrem umożliwia bezproblemowe ustawienie poziomu.

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-LIS-28/36**
- - Nr katalogowy - **10030467**
- - Stan artykułu - **Nowy**

Niwelator optyczny

- - Materiał obudowy - **Aluminium**
- - Odchylenie standardowe - **1,5 mm**
- - Obraz - **Prosty**
- - Powiększenie - **28-krotne**
- - Średnica przysłony obiektywu - **36 mm**
- - Pole widzenia - **1°20'**
- - Minimalna ogniskowa - **0,3 m**
- - Kompensator - **Tłumienie magnetyczne**

- - Zakres kompensatora - **$\pm 15'$**
- - Ustawienie kompensatora - **Mniej niż 2 s**
- - Precyzja kompensatora - **$\pm 0,5''$**
- - Czułość libelli - **$8'/2$ mm**

Statyw

- - Wysokość - **1050-1650 mm**
- - Zacisk - **Zakręcany**
- - Zewnętrzny wymiar głowicy - **120 mm**
- - Wewnętrzny wymiar głowicy - **45 mm**

Łata niwelacyjna

- - Długość maksymalna - **5 m**
- - Liczba sekcji - **5**
- - Odchylenie z każdym metrem - **$\pm 0,5$ mm**
- - Skala - **Przód: cm/E, Tył : mm**
- - Długość transportowa - **1230 mm**

Wymiary ogólne

- - Wymiary (DxSxW) - **286 x 286 x 179 cm**
- - Waga - **6,6 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **127 x 24,5 x 21,5 cm**
- - Waga wysyłki - **8,35 kg**

W zestawie:

- - Niwelator z walizką
- - Statyw
- - Łata niwelacyjna
- - Pion sznurkowy
- - Instrukcja PL