

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 09:09

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/nozyce-gilotynowe-gilotyna-do-blachy-i-prętów-reczna-gr-6-mm-szer-170-mm-p-15339.html>

Nożyce gilotynowe gilotyna do blachy i prętów ręczna gr. 6 mm szer. 170 mm

Cena brutto	491,00 PLN
Cena netto	399,19 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016003
Kod producenta	10060948
Kod EAN	4250928699329
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10060948**

Nożyce gilotynowe marki MSW pozwalają na cięcie elementów wykonanych z tworzywa sztucznego i metalu (blacha, pręty, drut). Dwa wysokiej jakości ostrza wykonane zostały z trwałej stali T10, która wykazuje dużą odporność na ścieranie. Pozwalają one na wykonanie precyzyjnej obróbki materiału o maksymalnej grubości 6 mm. 170-milimetrowa powierzchnia tnąca umożliwia cięcie arkuszy o różnych rozmiarach. Długa dźwignia z antypoślizgową gumową osłoną zapewnia wygodną obsługę. Gilotynę można dla większej stabilności przytwierdzić do podłoża.

Cechy produktu:

- Duża powierzchnie cięcia za sprawą dwóch ostrzy o długości 170 mm,
- Precyzja dzięki dźwigni do cięcia arkuszy o grubości do 6 mm oraz prętów,
- Solidne ramię z długim uchwytem ułatwia obsługę,
- Odporne na ścieranie ostrza z wysokiej jakości stali T10,
- Montaż do podłoża zwiększający stabilność i bezpieczeństwo.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10060948**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-HS8**
- Płaskownik stalowy [mm] - **70 x 6**
- Szerokość cięcia [cm] - **18**
- Wymiary dolnego ostrza [mm] - **206 x 40 x 12**
- Wymiary górnego ostrza [mm] - **276 x 67 x 12**
- Materiał ostrzy - **T10**
- Materiał obudowy - **Stal**
- Maksymalna długość cięcia [mm] - **Płaskownik stalowy: 6 ; stalowa rurka: 11**
- Maksymalna grubość arkusza do obróbki [mm] - **Arkusz: 6; pręt: Ø11**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **100 x 12,5 x 9,5**
- Waga [kg] - **17,4**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **43 x 43 x 19**
- Waga wysyłki [kg] - **18,6**

W zestawie:

- Nożyce gilotynowe
- Instrukcja obsługi

