

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 15:39

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/obciazenie-elektroniczne-s-ls-119-programowalne-1500w-0-40a-p-20238.html>

Obciążenie elektroniczne S-LS-119 programowalne 1500W 0-40A

Cena brutto	6 375,00 PLN
Cena netto	5 182,93 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1020954
Kod producenta	10021495
Kod EAN	4062859200679
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021495**

Obciążenie elektroniczne marki Stamos Soldering zapewnia wiarygodne wyniki pomiarów zarówno w prostych, jak i złożonych zastosowaniach. Urządzenie posiada złącza USB, RS232, GPIB i LAN, co pozwala bez problemu podłączyć je do komputera. Elektroniczne obciążenie zapewnia precyzyjne zasilanie prądem stałym o dokładnej rozdzielczości. Obciążenie posiada 4 tryby pracy: **CV / CC / CR / CP**. Urządzenie obsługiwane jest za pomocą przejrzystego panelu sterującego. Pokrętko umożliwia precyzyjne ustawianie napięcia i prądu. **Wyświetlacz LCD** pokazuje to również jako przebieg. Dane przebiegu zapisywane są przez USB. Sprzęt posiada do 100 miejsc pamięci. Czytelny wyświetlacz LCD pokazuje wartości prądu i napięcia z dokładnością odpowiednio 0,1 mA i 0,1 mV. Napięcie ustawiane jest w zakresie **0 - 150 V**, a prąd może być regulowany w zakresie **0 - 40 A**. Dzięki 100 programowalnym miejscom pamięci obsługa jest niezwykle wygodna. Ustawienie obciążenia na stałe napięcie (CV), stały prąd (CC), stałą rezystancję obciążenia (CR) lub stałą moc (CP), pozwala uzyskać precyzyjną regulację. Obciążenie elektroniczne stosowane jest do testów automatycznych, do testowania baterii lub paneli słonecznych, a także do testów OPP i OCP. Ponadto urządzenie oferuje funkcje analizy zwarcia, monitorowania prądu, pamięci wyłączeń oraz zdalnego zapytania. Obciążenie elektryczne DC jest chronione przed nadmierną mocą, temperaturą, napięciem i prądem. Dzięki temu zawsze możesz je bezpiecznie używać w codziennej pracy i w pełni wykorzystać moc 1500 W nawet w trybie dynamicznym do 10 kHz.

Cechy produktu:

- Przebiegi napięcia i prądu wyświetlane są na ekranie LCD z dokładnością do 0,1 mV / 0,1 mA,
- Interfejsy USB, RS232, LAN i GPIB,
- Dostępnych jest 100 miejsc pamięci i 4 tryby pracy: CV / CC / CR / CP,
- Liczne funkcje testowe dla OPP, OCP i akumulatorów, a także funkcje zwarcia, monitorowania prądu, pamięci wyłączenia i zdalnego zapytania,
- Moc 1500 W plus tryb dynamiczny do 10 kHz.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10021495**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **S-LS-119**
- Materiał - **Stal malowana proszkowo**
- Dokładność - **Tryb CC (0,05% ustawienia + 0,045% wył.s) / tryb CV (0,05% ustawienia + 0,025% wył.s) / tryb CR (0,05% ustawienia + 0,025% wył.s) / tryb CW (0,1% ustawienia + 0,1% wył.s)**
- Zakres regulacji natężenia prądu [A] - **0 - 3 / 0 - 40**
- Kolor - **Czarny, Szary**
- Rezystancja wejścia [MΩ] - **0,15**
- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem [V] - **155**

- - Temperatura ochrony [°C] - **85**
- - Zabezpieczenia - **Zaczyna się od ponad 1550 W i 42 A**
- - Przewód zasilający [m] - **1,2**
- - Rozdzielczość - **Tryb CC 0,1 mA, 1 mA / tryb CR 16 bit / tryb CW 0,01 W / pomiar napięcia 0,1 mV, 1 mV / pomiar prądu 0,1 mA, 1 mA / pomiar mocy 0,1 W**
- - Ochrona przed przekroczeniem maksymalnego prądu - **Tak**
- - Wyświetlacz - **LCD**
- - Moc [W] - **1500**
- - Ochrona przed zbyt wysokim napięciem - **Tak**
- - Sposób podłączenia do komputera - **LAN / USB / RS232 / GPIB**
- - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **0 - 40**
- - Zakres napięcia [V] - **0 - 18 / 0 - 150**
- - Możliwe do użycia z - **100 ustawieniami**
- - Wymiary (DxSxW) - **47 x 38 x 15 cm**
- - Waga - **14.85 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **66 x 63 x 33 cm**
- - Waga wysyłki - **19 kg**

W zestawie:

- - Obciążenie elektroniczne S-LS-119
- - Oprogramowanie na CD
- - Przewód USB
- - Przewód RS232
- - Przewód zasilający