

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 21:26

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/odciag-pochalaniacz-oparow-spawalniczych-z-filtrem-1000m3h-750w-p-19082.html>

Odciąg pochłaniacz oparów spawalniczych z filtrem 1000m³/h 750W

Cena brutto	8 437,00 PLN
Cena netto	6 859,35 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1019792
Kod producenta	10021490
Kod EAN	4062859194169
Producent	Stamos Germany

Opis produktu

Kod producenta: **10021490**

Odsysacz spawalniczy marki Stamos Welding Group, pozwala usunąć szkodliwe opary powstające podczas spawania oraz cięcia. Urządzenie ze stali węglowej skutecznie filtruje suche, bezolejowe i niekorozyjne mieszanki dymne oraz utrzymuje czyste powietrze w warsztacie. Ramię węzowe obracane jest o **360°**, co ułatwia odsysanie dymów spawalniczych i dopasowanie pochłaniacza do miejsca pracy. **Silnik o mocy 750 W** osiąga przepływ powietrza na poziomie **1000 m³/h**. Dzięki temu maszyna nadaje się do oczyszczania **15 m²** powierzchni. Cztery gumowe **koła** zapewniają dodatkową wygodę i usprawniają transportowanie odciagu spawalniczego. Hamulce umożliwiają stabilność podczas pracy. Sprzęt wyposażono w **filtr celulozowy**, który jest przeznaczony do cząstek pyłu większych niż 0,5 µm i osiąga skuteczność na poziomie 99,9% bez wpływu na przepływ. Odciąg usuwa z powietrza szkodliwe cząsteczki dymu oraz kurz i brud, które gromadzone są w 2-litrowym pojemniku. Filtr można łatwo wymienić po zapełnieniu.

Cechy produktu:

- - Niezawodnie odciąga szkodliwe opary podczas spawania z filtrem o skuteczności 99,9%,
- - Idealny do przestrzeni o wielkości 15 m²,
- - Przy mocy 750 W uzyskuje przepływ powietrza 1000 m³/h,
- - Długie ramię ssące ułatwiające dostosowanie do stanowiska pracy,
- - Cztery koła z hamulcami usprawniają transport i ustawienie odciagu.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10021490**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **SWG-FUME750**
- - Rodzaj filtra - **Wielowarstwowy: poliester, ePTFE, celuloza**
- - Materiał - **Stal nierdzewna, Guma, Stal węglowa**
- - Maksymalny przepływ powietrza [m³/h] - **1000**
- - Napięcie [V] - **220**
- - Moc [W] - **750**
- - Powierzchnia [m²] - **15**
- - Skuteczność filtracji [%] - **99.9**
- - Dokładność filtracji [µm] - **0.3**
- - Wymiary (DxSxW) - **61 x 50.5 x 100 cm**
- - Waga - **86 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **81 x 72 x 135 cm**
- - Waga wysyłki - **128 kg**

W zestawie:

- - Odciąg spawalniczy
- - Ramię odciągowe
- - Ssawka
- - Wąż powietrza