

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 09:16

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/ozonator-wody-do-pralki-prania-ozonem-bez-chemii-ścienny-05-1-mg/l-45-l/m-p-15332.html>

Ozonator wody do pralki prania ozonem bez chemii ścienny 0.5-1 mg/l 4.5 l/m

Cena brutto	1 164,00 PLN
Cena netto	946,34 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015996
Kod producenta	10050396
Kod EAN	4062859168764
Producent	Ulsonix

Opis produktu

Kod producenta: **10050396**

Ozonator marki Ulsonix wchodzi w reakcję z wodą i poprawia jej jakość, wiąże brud i zapachy. Pozwala wyeliminować **99,6%** wszystkich patogenów i bakterii przenoszonych przez wodę. Urządzenie należy podłączyć między wlotem wody a pralką. Przepływ wody wynosi **4,5 l/min** a stężenie ozonu **0,5~1 mg/l**. Dla najlepszych rezultatów należy ustawić stężenie na "wysokie" w przypadku mocnych zabrudzeń lub "niskie" w przypadku lekkich. Metoda prania ozonem jest delikatna dla włókien, pranie następuje zimną wodą i nie zawiera detergentów. Jest także oszczędniejsze, zużywa mniej energii, proszków oraz płynów. Pranie bez detergentów zapobiega rozwojowi alergii, zachowuje kolory ubrań a włókna stają się bardziej elastyczne. Woda uzdatniona ozonem czyści nie tylko pranie ale także pralkę i zapobiega osadzaniu się kamienia. Ozonator zasilany jest przez adapter 12 V DC.

Cechy produktu:

- Pranie ozonem nie wymaga użycia dodatkowych proszków i płynów do prania,
- Usuwa brud zapachy i osady z 300-krrotnie wyższą reaktywnością,
- Działa bez detergentów, nie zawiera plastiku, nie wymaga podgrzewania,
- Działa przy przepływie wody 4,5 l/min, stężeniu ozonu 0,5~1 mg/l,
- Zmiękcza wodę i chroni pranie i pralkę.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10050396**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **ULX-ECOLAU1650**
- Napięcie [V] - **100-240**
- Kolor - **Biały**
- Przewód zasilający [m] - **1,5**
- Długość węża [cm] - **150**
- Moc [W] - **36**
- Ciśnienie wody [psi] - **20~100**
- Materiał - **Tworzywo sztuczne (ABS)**
- Stężenie ozonu [mg/l] - **0,5~1**
- Przepływ wody - **4,5 l/min**
- Zakres temperatury roboczej [°C] - **0 - 50**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **48 x 11 x 10**
- Waga [kg] - **3**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **52 x 34 x 17**
- Waga wysyłki [kg] - **3,8**

W zestawie:

- - Ozonator wody
- - Zasilacz (12VDC 3A)
- - Akcesoria montażowe
- - Wąż gumowy
- - Śrubokręt