

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 10:58

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/palnik-gazowy-dekarski-budowlany-do-izolacji-papy-smoly-gaz-lpg-35-kw-piezo-zapalnik-p-9439.html>

Palnik gazowy dekarski budowlany do izolacji papy smoły gaz LPG 35 kW + PIEZO ZAPALNIK

Cena brutto	119,00 PLN
Cena netto	96,75 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1010663
Kod producenta	UH071LP
Kod EAN	8590584576272
Producent	MEVA

Opis produktu

Kod produktu: **1010663**

Wysokiej jakości produkt czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy budowlany**, który znajdzie zastosowanie podczas prac dekarских, w kamieniarstwie lub podczas opalania czy zgrzewania. Palnik gazowy może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik dekarski o mocy **35 kW** został wyposażony w wygodny uchwyt z pokrętką służącą do regulacji przepływu gazu (po jego odkręceniu gaz leci bez konieczności trzymania spustu) oraz dźwignię, za pomocą której otwieramy cały przepływ.

Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- płynnie regulowany płomień,
- łatwy i oszczędny w użytku
- wyprofilowany uchwyt, niewielka waga i długa lanca zwiększają komfort pracy.

Parametry techniczne:

- Źródło paliwa: 10 lub 33 kg butla LPG
- Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- Zalecane ciśnienie robocze palnika: 1 ÷ 4 bar
- Średnica zewnętrzna palnika: 60 mm
- Pobór mocy (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 35 kW
- Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2500 g/h
- Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,4 mm (nr 140)
- Piezo zapalnik: tak
- Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje:
 - za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm
 - za pomocą złączki G 3/8" L

W zestawie:

- palnik gazowy do izolacji, papy, smoły 35 kW z zapalnikiem piezo