

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 04:44

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/piec-konwekcyjno-parowy-z-nawilzaniem-4-x-gn-1-1-64-kw-400-v-p-16453.html>

Piec konwekcyjno parowy z nawilżaniem 4 x GN 1/1 6.4 kW 400 V

Cena brutto	8 982,00 PLN
Cena netto	7 302,44 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	1017146
Kod producenta	EKF411NUD
Producent	Tecnoeka

Opis produktu

Kod producenta: **EKF411NUD**

Piec konwekcyjno-parowy marki Eka z kolekcji Evolution Next. Piec sterowany jest elektromechanicznie i mieści 4 blachy w rozmiarze GN 1/1. Odległość między prowadnicami wynosi **73 mm**. Prowadnice są solidne, mają kształt litery „L”. Posiada nawilżanie bezpośrednie, regulowane pokrętkiem. Idealnie sprawdzi się w mniejszych lokalach gastronomicznych. Zarówno obudowa, jak i komora pieca wykonane są ze stali nierdzewnej **AISI 304**. Piec posiada dwuwarstwowe przeszklone drzwi, które otwierają się od góry. Piec pracuje w zakresie temperatur od **100°C do 260°C** i ma **2** wentylatory z autorewersem. Posiada funkcję wstępnego nagrzewania do **180°C**. Nawilżanie jest bezpośrednie, **5-stopniowe**, regulowane za pomocą pokrętki. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i chłodzenie elementów sterujących. Komora wyposażona jest w oświetlenie **LED**.

Cechy produktu:

- Solidne wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Dwuwarstwowe przeszklone drzwi,
- Posiada dwa wentylatory z autorewersem,
- Wentylacja grawitacyjna,

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **EKF411NUD**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Szerokość [mm] - **784**
- Głębokość [mm] - **752**
- Wysokość [mm] - **634**
- Napięcie [V] - **400**
- Moc [kW] - **6.4**
- Temperatura minimalna [°C] - **100**
- Temperatura maksymalna [°C] - **260**
- Liczba pótek - **4**
- Rozmiar blachy - **GN 1/1**
- Odległość między prowadnicami [mm] - **73**
- Nawilżenie - **Tak**
- Rewers wentylatora - **Tak**
- Oświetlenie - **Tak**
- System myjący - **Nie**
- Sterowanie manualne - **Tak**
- Waga [kg] - **58**

W zestawie:

- - Piec konwekcyjno - parowy