

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 01:03

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pistolet-nalewak-do-tankowania-paliwa-z-sytemem-blokady-flowlock-18-60-lmin-p-10310.html>

Pistolet nalewak do tankowania paliwa z sytemem blokady FlowLock 18-60 l/min

Cena brutto	146,00 PLN
Cena netto	118,70 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1011543
Kod producenta	10060827
Kod EAN	4250928690241
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10060827**

Pistolet do paliwa niemieckiej marki MSW doskonale sprawdzi się do nalewania większości popularnych paliw, benzyny, oleju napędowego czy nafty. Znajdzie zastosowanie na stacjach benzynowych, w firmach transportowych czy serwisach samochodowych.

Przepływ maksymalny wynosi **60l/min**. Wytrzymała konstrukcja została poddana testom, które wykazały **żywość przekraczającą 1 mln cykli**. Otwarcie dyszy następuje tylko pod wpływem ciśnienia, gdy go zabraknie dysza zamyka się. Nalewak wyposażono w system **FlowLock™**, który zapobiega rozlaniu cieczy w przypadku wypadnięcia pistoletu z wlewu paliwa. Końcówka jest wygięta do góry co zapobiega kapaniu. Ochronę przed przypadkowym zarysowaniem pojazdu zapewnia osłona z materiału Duratuff. Niewielka waga oraz wygodny uchwyt zapewniają **komfort użytkowania**.

Cechy produktu:

- **Wydajność** - przepływ do 60 l/min szybkie i wygodne nalewanie paliwa,
- **Wszechstronność** - jeden pistolet do wszystkich najpopularniejszych rodzajów paliwa,
- **Bezpieczeństwo** - automatyczne zamykanie dyszy przy braku ciśnienia,
- **Nowoczesność** - technologia FlowLock™ zapobiega rozlewaniu cieczy, gdy pistolet wypadnie z wlewu paliwa,
- **Komfort** - lekka konstrukcja i poręczny uchwyt,
- **Ochrona pojazdów** - osłona dźwigni wykonana z materiału Duratuff zapobiega porysowaniu tankowanych pojazdów.

Parametry techniczne:

- Model - **MSW-MN34**
- Nr katalogowy - **10060827**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Średnica wlotu - **15/16"**
- Gwint - **NPT/BSPT**
- Średnica wylotu - **3/4"**
- Materiał - **Plastik (obudowa), Aluminium (końcówka)**
- Ciśnienie robocze - **0,2 MPa**
- Przepływ - **18-60 l/min**
- Uszczelka - **Buna-N, Viton**
- Czułość systemu automatycznego odłączania paliwa - **0,1 s**
- Dźwignia i osłona dźwigni - **Duratuff**
- Uszczelki trzonka głównego - **Uszczelnienie olejowe w obudowie Viton, grafit z teflonem**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) - **39,5 x 5,5 x 17 cm**

-
- - Waga - **1,1 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **39,5 x 17,5 x 6 cm**
 - - Waga wysyłki - **1,2 kg**

W zestawie:

- - Pistolet do paliwa
- - Instrukcja PL