


Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 03:32

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/podgrzewacz-separator-serwisowy-do-naprawy-wyswietlaczy-smartfonow-tabletow-lcd-do-12-cali-p-14738.html>

Podgrzewacz separator serwisowy do naprawy wyświetlaczy smartfonów i tabletów LCD do 12 cali

Cena brutto	491,00 PLN
Cena netto	399,19 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1015392
Kod producenta	10021045
Kod EAN	4250928695901
Producent	Stamos Soldering

Opis produktu

Kod producenta: **10021045**

Separator LCD marki Stamos Soldering pozwala na niezawodną i bezpieczną wymianę zarysowanych, pękniętych lub odłamanych wyświetlaczy smartfonów i tabletów. Idealny do zakładów elektronicznych, serwisów urządzeń mobilnych i dla majsterkowiczów hobbistów. Urządzenie posiada **moc 1180 W**, szybko osiąga temperaturę w zakresie **50-120°C**. **Panel sterowniczy LED** umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury i funkcji podciśnienia. Separator wyposażony został w wysokiej jakości, gładką aluminiową powierzchnię roboczą **28 x 22 cm**, która zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła. Przeznaczona jest do sprzętów o przekątnej **12" (30 cm)**. Zintegrowany chwytak próżniowy o mocy **12 W** i o mocy ssania **0,05 MPa** umożliwia bezpieczne utrzymanie smartfona na powierzchni roboczej. **Druk tnący** o długości **40 cm** wykonany z żaroodpornego stopu metalu, można łatwo wyjąć po podgrzaniu. Obudowa urządzenia wykonana została ze stali malowanej proszkowo, co zabezpiecza ją przed korozją. Złącza **USB 5 V** pozwalają naładować i przetestować naprawiony sprzęt.

Cechy produktu:

- Powierzchnia robocza 12" do wyświetlaczy smartfonów i tabletów,
- Dwa chwytaki podciśnieniowe o mocy 12 W i ciśnieniu 0,05 MPa,
- Regulacja temperatury od 50 do 120°C,
- Port USB 5V (2 A) z przodu panelu,
- Przezroczysty panel sterowniczy z wyświetlaczem LED.

Parametry techniczne:

- Model - **S-LS-27**
- Nr katalogowy - **10021045**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie - **230 V**
- Moc - **Rozruchowa 1180 W, W czasie grzania 600 W**
- Zakres temperatury - **50~120°C**
- Stabilność temperatury - **+/-2°C**
- Wyświetlacz - **LED**
- Ciśnienie robocze - **0,05 MPa**
- Wymiary aluminiowej płyty - **28 x 22 cm**
- Port USB - **Tak**
- Długość przewodu zasilającego - **1,36 m**
- Instrukcja obsługi - **Tak**

-
- - Wymiary - **37,00 x 28,50 x 13,50 cm**
 - - Waga - **6,00 kg**
 - - Wymiary wysyłki - **42,00 x 35,50 x 21,00 cm**
 - - Waga wysyłki - **6,75 kg**

W zestawie:

- - Separator LCD
- - Molibdenowy drut do oddzielania ekranów
- - Przewód zasilający
- - Instrukcja obsługi