

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:47

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/podnosnik-chwytnik-magnetyczny-magnes-600-300-kg-p-22169.html>

Podnośnik chwytak magnetyczny magnes 600 / 300 kg

Cena brutto	2 344,00 PLN
Cena netto	1 905,69 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1022888
Kod producenta	10030981
Kod EAN	4062859100757
Producent	Steinberg Systems

Opis produktu

Kod producenta: **10030981**

Podnośnik magnetyczny marki **MSW** jest idealny do transportu materiałów ferromagnetycznych. Magnes posiada udźwig 600 kg, a także prostą i bezpieczną obsługę. Wydajny podnośnik ma obszerny zakres zastosowań i gwarantuje niezawodną pracę. Podnośnik magnetyczny ma silny magnes neodymowy. Umożliwia łatwe podnoszenie ładunków ferromagnetycznych, takich jak stalowe dźwigary lub karoserie. Magnes przenosi płaskie przedmioty **do 600 kg** i okrągłe obiekty **do 300 kg**. Pewnie utrzymuje rury o **średnicy 65-270 mm**. W przeciwieństwie do wózków widłowych lub ramion chwytaka transport magnetyczny chroni powierzchnię obrabianego przedmiotu. Kompaktowe oraz lekkie urządzenie wystarczy umieścić centralnie na obrabianym przedmiocie. Magnes jest następnie aktywowany poprzez przekręcenie dźwigni. Praca odbywa się bez dopływu energii elektrycznej. Podnośnik charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem. Za pomocą testu odrywania ze szczeliny powietrznej otrzymał **współczynnik bezpieczeństwa 3+** (EN 13155). Oznacza to, że można polegać na jego ładowności nawet w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki **sile odrywania 1800 kg** dla płaskich elementów magnes zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Kompaktowy korpus jest niezwykle solidny. Został zmontowany za pomocą dwóch śrub z wpuszczanym łbem. Ucho do zawieszania o **średnicy 20 mm** zapewnia bezpieczne połączenie z użytym wciągnikiem. Komponenty zostały wykonane w wysokiej jakości, co zapewnia trwałe i wydajne użytkowanie podnośnika magnetycznego.

Cechy produktu:

- Podnosi płaskie przedmioty z metali ferromagnetycznych do 600 kg i okrągłe do 300 kg,
- Testowany odrywaniem szczelinowym, współczynnik bezpieczeństwa 3+ (EN13155),
- Może być stosowany do elementów stalowych, różnych narzędzi, blach, profili metalowych, rur i prętów,
- Kompaktowy korpus z dwiema śrubami z łbem wpuszczanym i solidnym oczkiem do zawieszenia o średnicy 20 mm,
- Bezpieczne części zamienne, certyfikowane przeglądy i szybki serwis naprawczy nawet poza okresem gwarancyjnym.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10030981**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **SBS-PML-600N**
- Kolor - **Pomarańczowy**
- Średnica oczka [mm] - **20**
- Współczynnik bezpieczeństwa - **3+ (testowanie zgodnie z EN 13155)**
- Średnica minimalna / maksymalna [mm] - **65-270**
- Limit nośności dla płaskich materiałów [kg] - **600**
- Zakres temperatury pracy [°C] - **Maks. 80**
- Limit nośności dla zaokrąglonych materiałów [kg] - **300**
- Wymiary (DxSxW) - **25 x 12 x 10 cm**
- Waga - **21 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **31 x 22 x 20 cm**

-
- - Waga wysyłki - **21.75 kg**

W zestawie:

- - Podnośnik magnetyczny
- - Instrukcja obsługi