

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 02:03

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-ciepła-podgrzewacz-wody-do-basenu-20-40-m3-74-kw-p-18112.html>

Pompa ciepła podgrzewacz wody do basenu 20-40 m3 7.4 kW

Cena brutto	3 644,00 PLN
Cena netto	2 962,60 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1018814
Kod producenta	10250665
Kod EAN	4062859196422
Producent	UNIPRODO

Opis produktu

Kod producenta: **10250665**

Pompa ciepła do basenu **Uniprodo** umożliwia pływanie zarówno latem, jak i zimą. Urządzenie oferuje jeden z najbardziej efektywnych i wygodnych sposobów korzystania z basenu przez cały rok. W przeciętnych warunkach ogrzewanie basenowe oferuje średnią moc grzewczą **7,4 kW** przy poborze mocy zaledwie **1,16 kW**. Dzięki tym wartościom i przepływowi wody **3.2 m³/h** model ten nadaje się do szybkiego i energooszczędnego ogrzewania basenów o wielkości **od 20 do 40 m³**. Instalacja i sterowanie pompy ciepła do basenu jest szybkie i nieskomplikowane. Wystarczy podłączyć pompę do węży wodnych za pomocą złącza **50 mm**. Precyzyjne ustawienie wszystkich wartości ułatwia cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem **LCD** o wymiarach **60 x 25 mm**. Pompa jest trwała i niezawodna. Podgrzewacz basenowy ma stalową obudowę, miedziany parownik, aluminiowy żebrowany powietrzny wymiennik ciepła i tytanowy wodny wymiennik ciepła. Wysokiej jakości materiały, zaawansowane technologie i precyzja wykonania gwarantują równomierną i stałą moc przez lata.

Wydajność pomp ciepła różni się w zależności od panującej temperatury. Oto jak to wygląda w przypadku tego modelu:
27°C / 24°C: moc cieplna 8,3 kW przy zużyciu energii 1,12 kW (COP: 7,4),
24°C / 19°C: moc cieplna 7,4 kW przy zużyciu energii 1,16 kW (COP: 6,4),
15°C / 12°C: moc grzewcza 6,2 kW przy zużyciu energii 1,2 kW (COP: 5,16).

Cechy produktu:

- Wydajna w przeciętnych warunkach ok. 7,4 kW mocy cieplnej przy poborze zaledwie 1,16 kW,
- Do basenów o pojemności od 20 do 40 m³,
- W zależności od warunków temperaturowych, sprawność energetyczna (COP) wynosi od 5,16 do 7,4,
- Połączenie wtykowe i nieskomplikowana instalacja dzięki przyłączu wodnemu 50 mm,
- Precyzyjne cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem LCD.

Parametry techniczne:

- - Nr katalogowy - **10250665**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Model - **UNI_SHP_01**
- - Poziom hałasu [dB] - **50**
- - Materiał - **ABS, Aluminium, Stal, Miedź**
- - Wymiary wyświetlacza [mm] - **60 x 25**
- - Wydajność chłodzenia [W] - **5200**
- - Kolor - **Szary**
- - Klasa urządzenia - **I**
- - Częstotliwość [Hz] - **50**
- - Moc grzewcza [W] - **6200 - 8300**

-
- - Stopień ochrony IP - **IPX4**
 - - Natężenie prądu na wejściu [A] - **5.4**
 - - Moc znamionowa [W] - **2000**
 - - Maksymalny przepływ wody [m³/h] - **3.2**
 - - Wyświetlacz - **LCD**
 - - Napięcie [V] - **220-240**
 - - Moc [W] - **70**
 - - Znamionowy prąd wejściowy [A] - **9,3**
 - - Rozmiar przyłącza wody - **50 mm**
 - - Zakres temperatury pracy [°C] - **7-43**
 - - Wymiary (DxSxW) - **95 x 40 x 57.5 cm**
 - - Waga - **49.5 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **104 x 44.5 x 63.5 cm**
 - - Waga wysyłki - **44.4 kg**

W zestawie:

- - Pompa ciepła do basenu