

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 08:54

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-do-mocznika-szkodliwych-cieczy-z-miernikiem-wezami-35-45lmin-550-w-230-v-p-10309.html>

## Pompa do mocznika szkodliwych cieczy z miernikiem węzami 35-45l/min 550 W 230 V

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>1 735,00 PLN</b>  |
| Cena netto     | <b>1 410,57 PLN</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| ID produktu    | <b>1011542</b>       |
| Kod producenta | <b>10060826</b>      |
| Kod EAN        | <b>4250928690258</b> |
| Producent      | <b>MSW</b>           |

### Opis produktu

Kod producenta: **10060826**

**Pompa membranowa marki MSW** przeznaczona do szybkiego i bezpiecznego przepompowywania **szkodliwych cieczy** takich jak mocznik.

Pompa wyposażona jest w **dwa węże i dyszę** za pomocą której steruje się pompowaniem. Do węża dozującego podłączany jest **licznik cyfrowy**. Pompa zamontowana jest na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej, posiadającej **uchwyt do zbiorników IBC i TOTE**. Pompę samozasysającą można zamontować nad zbiornikiem z którego ma być pobierany płyn. Siła ssania wynosi 3m. Wbudowany **wyłącznik ciśnieniowy** uruchamia się i zatrzymuje automatycznie, gdy tylko zawór zasilający jest otwarty. Prędkość przepływu wynosi **35-45 l/min. przy ciśnieniu 5 bar**. Oprócz mocznika pompa może być również używana do innych cieczy, takich jak roztwory mocznika (DEF lub Sus 32), alkohol, etanol, amoniak, płyn do spryskiwaczy szyb, kwasy organiczne i inne niepalne substancje. Konstrukcja pompy mocznika jest szczególnie trwała i nie można jej uszkodzić, jeśli będzie pracowała na sucho przez dłuższy czas.

### Cechy produktu:

- - **Akcesoria** - kompletny zestaw ze wspornikiem, węzami i dyszą,
- - **Moc** - samozasysająca pompa, przepływ 45l/min przy ciśnieniu 5 bar,
- - **Uniwersalność** - do mocznika i innych substancji,
- - **Precyzja** - licznik do kontroli pobieranej cieczy,
- - **Łatwa instalacja** - wspornik ze stali do montażu na pojemnikach IBC i TOTE.

### Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-AOP40S**
- - Nr katalogowy - **10060826**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Ciśnienie - **5 bar**
- - Wymiary wlotu - **20 mm**
- - Wymiary wylotu - **20 mm**
- - Napięcie - **230 V**
- - Moc - **550 W**
- - Materiał - **Metal**
- - Materiał obudowy - **EPDM**
- - Temperatura pracy - **-20 - 40°C**
- - Prędkość obrotowa - **2800 obr./min**
- - Maksymalne zasysanie - **3 m**
- - Prędkość przepływu - **35 - 45 l/min**

- - Przewód zasilający - **1,9 m (w tym część przyłączeniowa)**
- - Grubość wspornika - **1,9 mm**
- - Materiał wspornika - **Stal nierdzewna**
- - Długość węża ssącego - **2 m**
- - Długość węża wylotowego - **4,1 m**
- - Typ dyszy - **Ręczna dysza PP do mocznika**
- - Materiał węża ssącego - **EPDM**
- - Średnica węża ssącego - **20 mm**
- - Wymiary (DxSxW) - **37 x 35 x 21 cm**
- - Waga - **11,50 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **42,50 x 36 x 33 cm**
- - Waga wysyłki - **12,30 kg**

**W zestawie:**

- - Pompa mocznikowa MSW-AOP40S
- - Cyfrowy licznik
- - Rama ze stali nierdzewnej ze wspornikiem
- - 3 zaciski
- - Wąż ssący
- - Wąż dozujący
- - Dysza paliwowa
- - Głowica ssąca
- - Instrukcja obsługi