

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 10:08

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-msw-3800-lgodz-do-60-m-p-7883.html>

Pompa głębinowa do studni głębinowej MSW 3800 L/godz. do 60 m

Cena brutto	668,00 PLN
Cena netto	543,09 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1009064
Kod producenta	10060175
Kod EAN	4250928684417
Producent	MSW

Opis produktu

Numer producenta: **10060175**

Wydajna pompa głębinowa MSW o mocy 550 W pozwoli na sprawne pompowanie wody na powierzchnię. Silnik jest w stanie osiągnąć **prędkość 2850 obr./min**, co gwarantuje przepływ **3800 litrów na godzinę**. Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody wynosi **60 m**, dzięki czemu urządzenie jest przystosowane do pracy w studniach głębinowych.

Pompa jest **hermetycznie zamknięta**, co pozwala ochronić elementy wewnątrz pompy przed działaniem wilgoci. Dodatkowo obudowa została wykonana **ze stali nierdzewnej**, która jest odporna na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne.

Za łatwą obsługę odpowiedzialna jest **skrzynka sterownicza wyposażona w wyłącznik nadprądowy**. Zapobiega ona ewentualnym uszkodzeniom urządzenia przy skokach napięcia. Długi **20-metrowy przewód zasilający** zapewni wygodne przenoszenie urządzenia według potrzeb.

Cechy produktu:

- - **Funkcjonalność** - sprawne pompowanie wody ze studni na maksymalną wysokość 60 m,
- - **Wydajność** - silnik o mocy 550 W zapewniający przepływ 3800 l/h,
- - **Prosta obsługa** - nieskomplikowany kontroler,
- - **Wygodne użytkowanie** - 20-metrowy przewód zasilający,
- - **Trwałość** - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-SPP32-055**
- - Nr katalogowy - **10060175**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- - Moc znamionowa - **550W**
- - Moc robocza - **750W**
- - Napięcie - **230 V / 50 Hz**
- - Prąd znamionowy - **4 A**
- - Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **60 m**
- - Maks. przepływ - **3800 l/h**
- - Prędkość - **2850 obr./min**
- - Klasa ochronności - **I**
- - Stopień ochrony IP - **IP68**
- - Klasa izolacji - **B**
- - Tryb pracy - **S1**

- - Ilość stopni - **17**
- - Średnica otworu montażowego - **75 mm**
- - Rozmiar przyłącza wodnego - **1,25"**
- - Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,25%**
- - Maks. temperatura pompowanej wody - **35°C**
- - Mak. liczba uruchomień na godzinę - **50**
- - Wymiary (DxSxW) - **8 x 7 x 103,5 cm**
- - Waga - **11,45 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **139 x 22,5 x 9 cm**
- - Waga wysyłki - **13,95 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Instrukcja PL