

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 08:01

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-stal-3000-w-10800-lh-do-96-m-p-15459.html>

Pompa głębinowa do studni głębinowej STAL 3000 W 10800 l/h do 96 m

Cena brutto	1 641,00 PLN
Cena netto	1 334,15 PLN
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1016130
Kod producenta	10062054
Kod EAN	4062859124470
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10062054**

Pompa głębinowa marki MSW pozwala na pompowanie wody z wąskich i głębokich studni, szybów, zbiorników czy cystern. Urządzenie działa na głębokości **do 96 m**. Wydajny silnik o mocy 3000 W pozwala na pracę pompy z prędkością **0-2850 obr./min** i maksymalnym natężeniem przepływu **10800 l/h**. Silnik jest hermetycznie uszczelniony oraz zabezpieczony przed ciśnieniem i wodą. Pompa głębinowa nadaje się do czystej wody o temperaturze **do 35°C**. Obudowa ze **stali nierdzewnej** jest odporna na korozję i zabrudzenia. Przewód o długości **50 m** pozwala na pracę urządzenia nawet w większej odległości. **Skrzynka rozdzielcza** umożliwia łatwą obsługę pompy. **Wyłącznik nadprądowy** chroni ją przed uszkodzeniem.

Cechy produktu:

- Niezawodna praca dzięki skrzynce rozdzielczej,
- Mocny silnik 3000 W,
- Szybkie pompowanie z 10800 l/h,
- Maksymalna głębokość pompowania 96 m,
- Obudowa ze stali nierdzewnej odporna na korozję i zabrudzenia.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - **10062054**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Model - **MSW-SPP48-220-50**
- Napięcie [V] - **230**
- Materiał - **Stal nierdzewna**
- Maksymalna wysokość podnoszenia [m] - **96**
- Moc [W] - **3000**
- Maksymalny przepływ wody [m³/h] - **10,8**
- Przepływ wody [l/h] - **10800**
- Przewód zasilający [m] - **50**
- Średnica otworu montażowego [mm] - **95**
- Tryb pracy - **S1**
- Prąd znamionowy [A] - **14**
- Moc znamionowa [W] - **2200**
- Klasa izolacji - **B**
- Maksymalna temperatura wody [°C] - **35**
- Prędkość obrotowa [obr./min] - **0-2850**
- Stopień ochrony IP - **IP68**
- Klasa ochronności IEC - **I**

-
- - Maksymalna zawartość piasku w wodzie [%] - **0,25**
 - - Maksymalna liczba uruchomień na godzinę [h] - **50**
 - - Średnica przyłącza wody - **2"**
 - - Liczba stopni (wirników pompy) - **14**
 - - Wymiary (DxSxW) [cm] - **136 x 9,5 x 9,5**
 - - Waga [kg] - **30,8**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **174,5 x 27,5 x 12**
 - - Waga wysyłki [kg] - **35**

W zestawie:

- - Pompa głębinowa
- - Instrukcja obsługi