

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 15:27

Link do produktu: <https://www.hurtowniaprzemyslowa.pl/pompa-membranowa-do-agresywnych-paliw-szkodliwych-cieczy-wody-40lmin-28-bar-p-10308.html>

Pompa membranowa do agresywnych paliw szkodliwych cieczy wody 40l/min 2.8 bar

Cena brutto	883,00 PLN
Cena netto	717,89 PLN
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
ID produktu	1011541
Kod producenta	10060825
Kod EAN	4250928690265
Producent	MSW

Opis produktu

Kod producenta: **10060825**

Pompa membranowa marki MSW przeznaczona do szybkiego i bezpiecznego przepompowywania **agresywnych paliw i szkodliwych cieczy** typu płyn katalityczny, roztwór mocznika, DEF, sus32, alkohol, etanol, amoniak czy IBC oraz woda. Dystrybutor świetnie nadaje się do napełniania wszelkiego rodzaju pojazdów i maszyn, dzięki czemu sprawdzi się w warsztatach, garażach, na stacjach.

W urządzeniu zastosowano **silnik elektryczny** bez żadnych uszczelnień dynamicznych, który utrzymuje stabilną temperaturę korpusu. Pompa membranowa pozwala na pompowanie cieczy z prędkością **40 l/min** i ciśnieniem roboczym **2,8 bar**. Możliwa praca w temperaturze otoczenia: **-30 do 60°C**. **Samozasysanie** to działanie bez potrzeby wcześniejszego wypełniania kanału dopływowego. Pompa może samodzielnie usunąć zgromadzone powietrze z przewodu ssawnego, więc podczas uruchamiania może znajdować się nad zbiornikiem wody. Urządzenia samozasysające mają wyższy poziom ssania (do 10 m różnicy wysokości) w porównaniu z odśrodkowymi. Pompa będzie działać bez uszkodzeń nawet po dłuższej pracy na sucho.

Cechy produktu:

- - **Wydajność** - przepływ 40 l/min, ciśnienie 2,8 bar,
- - **Samozasysanie** - działa bez konieczności ponownego zalania kanału dopływowego,
- - **Szerokie zastosowanie** - pozwala na przepompowywanie agresywnych paliw (roztworu mocznika, DEF, sus32, alkoholu, etanolu, amoniak, IBC itp.) oraz wody,
- - **Trwałość** - działa na sucho przez dłuższy czas bez uszkodzeń.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-AOP40**
- - Nr katalogowy - **10060825**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Ciśnienie - **2,8 bar**
- - Wymiary wlotu - **24,4 mm**
- - Wymiary wylotu - **19,7 mm**
- - Napięcie - **230 V**
- - Moc - **550 W**
- - Materiał - **Metal**
- - Materiał obudowy - **EPDM**
- - Temperatura pracy - **-30 - 60°C**
- - Prędkość obrotowa - **2800 obr./min**
- - Maksymalne zasysanie - **5 m**
- - Prędkość przepływu - **40 l/min**

-
- - Przewód zasilający - **1,6 m (w tym część przyłączeniowa)**
 - - Wymiary (DxSxW) - **28,5 x 23 x 17 cm**
 - - Waga - **5,9 kg**
 - - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33 x 16 x 20 cm**
 - - Waga wysyłki - **6,4 kg**

W zestawie:

- - Pompa membranowa
- - Zacisk - 2 szt.
- - Gumowa uszczelka - 2 szt.
- - Duża końcówka do węża - 2 szt.
- - Mała końcówka do węża - 2 szt.
- - Instrukcja PL